

KEL-DPZ-CLICK Zacvakávací membránové průchodky

s metrickým závitem M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ-CLICK umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.

nová verze osvědčené kabelové průchodky KEL-DPZ se montuje zacvaknutím přímo do výřezu. To výrazně snižuje dobu montáže. Alternativně lze novou variantu přišroubovat a upevnit pomocí pojistné matice. Kulatá provedení KEL-DPZ-CLICK jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Zacvaknout do výřezu

Pro tloušťku stěny 1 - 2,5 mm

Stupeň krytí IP65

Příšroubovat a upevnit pomocí pojistné matice

Pro tloušťku stěny max. 11 mm

Stupeň krytí IP66 / IP68

Osazení KEL-DPZ-CLICK kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ-CLICK zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP65 / IP66 / IP68.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající [ucpávkou ST-B](#).

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice, Zacvakávací

Výhody

- Rychlá montáž
- Nabízí dva typy upevnění: nacvaknutí nebo přišroubování
- Vysoká hustota montáže
- IP65/IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků


KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



Obj.č. **44050**
EAN **4251269323065**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**


Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 x 1,5**
Délka závitu **20 mm**
Vhodné šestihřanné matice **52284**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy



Obj.č. **44051**
EAN **4251269323072**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 x 1,5**
Délka závitu **20 mm**
Vhodné šestihřanné matice **52284**
Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ-CLICK 32|4 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 32|4-2 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 32|7 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 40|8 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-CLICK 50|8 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 50|10 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


Obj.č. **44058**
 EAN **4251269323140**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **20 mm**
 Vhodné šestihřanné matice **52287**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


Obj.č. **44059**
 EAN **4251269323157**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **20 mm**
 Vhodné šestihřanné matice **52287**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


Obj.č. **44060**
 EAN **4251269323164**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **78**
 Max. průměr kabelu **5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **20 mm**
 Vhodné šestihřanné matice **52287**
 Pro průměry kabelů **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

Obj.č. **44061**
 EAN **4251269323171**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **28 mm**


Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **20 mm**
 Vhodné šestihřanné matice **52288**
 Pro průměry kabelů **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

Obj.č. **44062**
 EAN **4251269323188**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **20 mm**
 Vhodné šestihřanné matice **52288**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**



Obj.č. **44063**
EAN **4251269323195**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **10,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **75 mm**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Závit **M63 x 1,5**
Délka závitů **20 mm**
Vhodné šestihřanné matice **52288**
Pro průměry kabelů **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



Obj.č. **44064**
EAN **4251269323201**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **75 mm**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Závit **M63 x 1,5**
Délka závitů **20 mm**
Vhodné šestihřanné matice **52288**
Pro průměry kabelů **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management