

KEL-FG-ER | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



Typová řada KEL-FG-ER umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů a hadic v úhlu 90° k rozváděči. Umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů o průměru od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) a od 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-FG-ER-A odpovídají normovaným rozměrům 24-pinových průmyslových konektorů. Rámeček KEL-FG-ER-B odpovídá výřezům 36 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-FG-ER-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US

HL3



RoHS compliant



Made in Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	57,5 mm

Výhody

- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím

Typy a velikosti výrobků


KEL-FG-ER-A10



Obj.č.	42340
EAN	4251269328787
Bal.	1
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	16 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm


Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL-FG-ER-A7




Obj.č.	42341
EAN	4251269328794
Bal.	1
Pro počet kabelů	7
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL-FG-ER-A4


Obj.č.	42342
EAN	4251269328800
Bal.	1
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x KT malé 2 x KT velký

KEL-FG-ER-B4


Obj.č.	42344
EAN	4251269328824
Bal.	1
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	4 x KT malé

KEL-FG-ER-B1


Obj.č.	42343
EAN	4251269328817
Bal.	1
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	1 x KT velký

KEL-FG-ER-E5


Obj.č.	42347
EAN	4251269328855
Bal.	5
Pro počet kabelů	5
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	112 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	5 x KT malé

KEL-FG-ER-E3

Obj.č.	42346
EAN	4251269328848
Bal.	5
Pro počet kabelů	3
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	100 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	65 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	3 x KT malé

KEL-FG-ER-E2

Obj.č.	42345
EAN	4251269328831
Bal.	5
Pro počet kabelů	2
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	73 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	43 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x KT malé

