

KEL-QUICK | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Řada KEL-QUICK je kompaktní systém umožňující zavádění konfekcionovaných kabelů, chrániček a hadic pomocí dělených vložek QT a QTMB. Po zaplnění průchodkového rámečku vložkami QT se obě poloviny rámečku secvaknou bez použití nářadí.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-QUICK odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Výřez pro rámeček KEL-QUICK-B má rozměr 36 x 46 mm. Rámečky KEL-QUICK lze upevňovat pomocí šroubů, nebo do nacvakávacích patič KEL-SNAP.

Jednořadé verze KEL-QUICK-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu, anti-corrosive
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	17 mm

Výhody

- Rychlá a snadná montáž zacvaknutím
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků


KEL-QUICK 24|10



Obj.č.	42410
EAN	4251269308673
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm


Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	10 x QT malý

KEL-QUICK 24|7




Obj.č.	42412
EAN	4251269321559
Bal.	10
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x QT malý 1 x QT velký

KEL-QUICK 24|4


Obj.č.	42413
EAN	4251269321566
Bal.	10
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x QT malý 2 x QT velký

KEL-QUICK 16|8


Obj.č.	42418
EAN	4251269308703
Bal.	10
Pro počet kabelů	32
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	120 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	8 x QT malý

KEL-QUICK 16|5


Obj.č.	42425
EAN	4251269321573
Bal.	10
Pro počet kabelů	20
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	120 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	4 x QT malý 4 x QT velký

KEL-QUICK 16|2


Obj.č.	42426
EAN	4251269321580
Bal.	10
Pro počet kabelů	2
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	120 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x QT velký

KEL-QUICK 10|6


Obj.č.	42420
EAN	4251269316821
Bal.	10
Pro počet kabelů	24
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	98 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	65 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x QT malý

KEL-QUICK 10|3


Obj.č.	42427
EAN	4251269321597
Bal.	10
Pro počet kabelů	9
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	98 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	65 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x QT malý 1 x QT velký

KEL-QUICK-B4


Obj.č.	42434
EAN	4251269308727
Bal.	10
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	73 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	46 × 46 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	4 x QT malý

KEL-QUICK-B1


Obj.č.	42435
EAN	425126933231
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	73 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	46 × 46 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	1 x QT velký

KEL-QUICK-E5


Obj.č.	42424
EAN	4251269316869
Bal.	10
Pro počet kabelů	20
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	147 mm
Šířka	38 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	5 x QT malý

KEL-QUICK-E4


Obj.č.	42423
EAN	4251269316852
Bal.	10
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	120 mm
Šířka	38 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	4 x QT malý

KEL-QUICK-E3

Obj.č.	42422
EAN	4251269316845
Bal.	10
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	98 mm
Šířka	38 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	65 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	3 x QT malý

KEL-QUICK-E2

Obj.č.	42421
EAN	4251269316838
Bal.	10
Pro počet kabelů	8
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	73 mm
Šířka	38 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	43 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x QT malý

