

KEL-SCDP Membránové průchodky

nacvakávací, pro jednotlivé kabely o průměru až 36 mm / IP65



S membránovou průchodkou KEL-SCDP lze jednotlivé kabely a hadičky zavádět s krytím IP65. Jedinou výhodou je velký rozsah průměrů.

Podle velikosti kabelu / hadiček lze jednotlivé prstence membrány snadno odloupnout, aby byl zaručen dokonalý tvar. Pro přípravu otvoru není nutné žádné nářadí. Otvor je vždy kulatý, takže kabel / hadici velmi dobře utěsní.

Další výhodou je vysoká hustota montáže. KEL-SCDP lze jednoduše zasunout do výřezů s tloušťkou stěny od 1.5 do 4.0 mm.

Verze KEL-SCDP-RW je certifikována pro drážní aplikace (ČSN EN 45545-2 HL3 a ČSN EN 1363-1).

Teplota:

KEL-SCDP: -40 C° až 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° až 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3

EN 45545-2



EN 61373

ECOLAB certified



ISO 4892-2A



PNEUMATICS

RoHS compliant



REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Elastomer
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Perfektní ochrana hran a těsnění
- Jednotlivé prstence membrány lze snadno odloupnout
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí

Typy a velikosti výrobků


KEL-SCDP 25



Obj.č.	43480
EAN	4251269320811
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	16 mm
Výška	11 mm
Instalační výška	5 mm


Vnější průměr	32 mm
Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Velikost metrického výřezu	M25
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro průměry kabelů	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




Obj.č.	43490
EAN	4251269320859
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	16 mm
Výška	11 mm
Instalační výška	5 mm

Vnější průměr	32 mm
Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Velikost metrického výřezu	M25
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro průměry kabelů	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


Obj.č. **43481**
 EAN **4251269320828**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **22 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP-RW 32


Obj.č. **43491**
 EAN **4251269320866**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **22 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP 40


Obj.č. **43482**
 EAN **4251269320835**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **28 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **47 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP-RW 40


Obj.č. **43492**
 EAN **4251269320873**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **28 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **47 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP 50

Obj.č. **43483**
 EAN **4251269320842**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **36 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **57 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 8 - 36 mm**

KEL-SCDP-RW 50

Obj.č. **43493**
 EAN **4251269320880**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **36 mm**
 Výška **11 mm**
 Instalační výška **5 mm**

Vnější průměr **57 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 8 - 36 mm**

