

KVT 80 | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřez M80 / IP54 / UL Type 12



Dělené kabelové průchodky KVT 80 umožňují zavádět konfekcionované kabely do elektrických zařízení. Po sestavení pomocí příložených šroubů poskytuje dvoudílná průchodka dostatečné utěsnění i odlehčení v tahu.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 24 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky. Dělené průchodky KVT 80 jsou určeny pro montáž do stěn od 1.5 do 10 mm tloušťky. Gumové těsnění je součástí dodávky

Poznámka:

Při montáži KVT 80 na tenký plech jsou doporučeny následující hodnoty krouticího momentu:

plechy 1.5 mm = 1 N m | plechy od 2 mm = 1.5 N m

IP54

UL TYPE
12

RU
US

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Snadná a rychlá montáž z přední strany
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444

Typy a velikosti výrobků


KVT 80|6 gy



Obj.č.	45237
EAN	4251269311376
Bal.	1
Pro počet kabelů	24
Max. průměr kabelu	17 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	100 mm


Instalační výška	16 mm
Velikost metrického výřezu	M80
Velikost kulatého výřezu	80 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé

KVT 80|6 bk




Obj.č.	45238
EAN	4251269311383
Bal.	1
Pro počet kabelů	24
Max. průměr kabelu	17 mm
Barva	Černá
Vnější průměr	100 mm

Instalační výška	16 mm
Velikost metrického výřezu	M80
Velikost kulatého výřezu	80 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé

KVT 80|3 gy

Obj.č. **45236**
EAN **4251269311369**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

KVT 80|3 bk

Obj.č. **45239**
EAN **4251269311390**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

icotek[®]
smart cable management