

# KVT-W90 | Přírubové dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, M32/M50 / IP54



Přírubové kabelové průchodky KVT-W90 umožňují zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči.

Ideální pro upevnění kabelových chrániček s velkým množstvím malých vodičů. K dispozici je řada vložek různých průměrů.

Polyamidová matice je součástí dodávky.

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

## Výhody

- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Standardní metrické výřezy

## Typy a velikosti výrobků


### KVT 32-W90 gy



Obj.č.	<b>45404</b>
EAN	<b>4251269311406</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>
Výška	<b>40 mm</b>


Instalační výška	<b>26 mm</b>
Velikost metrického výřezu	<b>M32</b>
Velikost kulatého výřezu	<b>32,3 mm</b>
Závit	<b>M32 x 1,5</b>
Délka závitů	<b>11,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>1 x KT malé</b>

### KVT 32-W90 bk




Obj.č.	<b>45406</b>
EAN	<b>4251269311413</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>
Barva	<b>Černá</b>
Výška	<b>40 mm</b>


Instalační výška	<b>26 mm</b>
Velikost metrického výřezu	<b>M32</b>
Velikost kulatého výřezu	<b>32,3 mm</b>
Závit	<b>M32 x 1,5</b>
Délka závitů	<b>11,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>1 x KT malé</b>

**KVT 50|4-W90 gy**


Obj.č.	<b>45424</b>	Instalační výška	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311444</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M50</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>50,4 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>16</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>	Délka závitu	<b>11,5 mm</b>
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>	Vhodné pro vložky	<b>4 x KT malé</b>
Výška	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|4-W90 bk**

Obj.č.	<b>45426</b>	Instalační výška	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311451</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M50</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>50,4 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>16</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>	Délka závitu	<b>11,5 mm</b>
Barva	<b>Černá</b>	Vhodné pro vložky	<b>4 x KT malé</b>
Výška	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|1-W90 gy**

Obj.č.	<b>45414</b>	Instalační výška	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311420</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M50</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>50,4 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>35 mm</b>	Délka závitu	<b>11,5 mm</b>
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x KT velký</b>
Výška	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|1-W90 bk**

Obj.č.	<b>45416</b>	Instalační výška	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311437</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M50</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>50,4 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>35 mm</b>	Délka závitu	<b>11,5 mm</b>
Barva	<b>Černá</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x KT velký</b>
Výška	<b>61 mm</b>		