

# Průchodkový rámeček s konektorem Han 3A / Han 4A / IP65 / UL typ 12



Průchodkový systém MIS pro zavedení kabelů s konektory i bez nich v kombinaci s rozhraním pro přenos signálů a napájení přes konektor HAN 3A nebo HAN 4A. Přímě do děleného rámečku lze zasunout průmyslový konektor velikosti 3A nebo 4A. Kabely o průměru 1 až 15 mm lze vést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s EN 62444.

Průchodkový systém se skládá z rámečku (montážní pouzdro pro konektor 3A/4A), krytu, dvou šroubů a zajišťovacího prvku. Protikus se skládá z pouzdra pro kolíkový konektor 3A/4A a kabelové vložky, buď M20 pro průměr kabelu 6 - 12 mm nebo M25 pro průměr kabelu 13 - 18 mm. MIS je CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců.

Kabelové vložky se zasunou do rámečku a automaticky se upevní. Po úplném sestavení se kryt přišroubuje. Konektor se pak připojí a zaaretuje na místě pomocí integrovaného zajišťovacího prvku. Pro nepotřebné konektory je k dispozici ochranný kryt. Tento kryt je k dispozici samostatně jako příslušenství.

Kombinace průmyslového konektoru a kabelového rámečku šetří další výřezy a tím i místo.

Vstřikované těsnění na zadní straně dosahuje stupně krytí IP65. IP65 je také dosaženo v aplikacích s dvojitými vložkami! Volitelný ochranný kryt dosahuje třídy ochrany IP54.

**Tento produkt je k dispozici v různých verzích: S ocelovými šrouby nebo šrouby z nerezové oceli. Je také možné integrovat závitová pouzdra. Zeptejte se nás na požadovanou variantu.**

IP54

UL  
1977

ECOLAB  
certified

IP55

UL  
ECBT2

HL3  
EN 45545-2

IP64

IEC  
61984

RoHS  
compliant

IP65

IK04

REACH  
COMPLIANCE

UL TYPE  
12

CE

Made in  
Germany

UL  
in progress

UV  
ISO 4892-2A


## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez halogenu, bez silikonu, antikorozi (V2A verze)

## Výhody


- Úspora místa díky mnoha možným kombinacím průmyslových konektorů a rámečků
- Záruka na předem zakončené kabely zůstává zachována
- 3A / 4A konektory a kabely lze kombinovat v jednom rámečku
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Velmi snadná montáž
- Vysoká flexibilita
- Stupeň krytí IP65 / UL typ 12 (s těsněním a správným výběrem kabelových vložek)
- Odlehčení v tahu podle EN 62444
- CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců

## Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	<b>55500</b>
EAN	<b>4251269337185</b>
Bal.	<b>5</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>
Délka	<b>98 mm</b>


Šířka	<b>40,5 mm</b>
Výška	<b>20 mm</b>
Instalační výška	<b>119 mm</b>
Velikost výřezu	<b>65 x 24 mm</b>
Počet otvorů	<b>2</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55500.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337253</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55501</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337192</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55501.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337291</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55502</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337208</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55502.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337338</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55503</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337215</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55503.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337376</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>55504</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337222</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>



Obj.č.	<b>55504.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337413</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>



Obj.č.	<b>55505</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337239</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>



Obj.č.	<b>55505.200</b>	Šířka	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337451</b>	Výška	<b>20 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Instalační výška	<b>119 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Velikost výřezu	<b>65 x 24 mm</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,8 mm</b>
Délka	<b>98 mm</b>	Materiál šroubů	<b>Nerezová ocel (V2A)</b>
		Vhodné pro vložky	<b>2 x KT malé</b>



Obj.č.	<b>55512</b>
EAN	<b>4251269337246</b>
Bal.	<b>5</b>



Obj.č.	<b>55513</b>
EAN	<b>4251269337567</b>
Bal.	<b>5</b>

