

KEL-QUICK | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Steckern, werkzeuglose Montage / IP54



IP54

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

Die Baureihe KEL-QUICK ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die geschlitzten Tüllen der Serien [QT](#) und [QTMB](#) zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlußdeckel auf den mit Tüllen bestückten Rahmen aufgerastet. Leitungen von 1 bis 29 mm Durchmesser können eingeführt mit IP54 abgedichtet werden.

Die Kabeleinführung KEL-QUICK passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-QUICK-B setzt auf Ausbrüche 46 x 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-QUICK-E zeichnet sich durch die platzsparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den [KEL-SNAP Montagerahmen](#). Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei, rostfrei
Montageart	Schrauben, Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile


- Schnelle Montage durch Verrasten des Rahmens ohne Werkzeug und Schrauben
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen


KEL-QUICK 24|10




Artikelnummer	42410	Höhe	17 mm
EAN	4251269308673	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x QT klein

KEL-QUICK 24|7


Artikelnummer	42412	Höhe	17 mm
EAN	4251269321559	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein 1 x QT groß

KEL-QUICK 24|4


Artikelnummer	42413	Höhe	17 mm
EAN	4251269321566	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein 2 x QT groß

KEL-QUICK 16|8


Artikelnummer	42418	Höhe	17 mm
EAN	4251269308703	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x QT klein

KEL-QUICK 16|5


Artikelnummer	42425	Höhe	17 mm
EAN	4251269321573	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein 4 x QT groß

KEL-QUICK 16|2

Artikelnummer	42426	Höhe	17 mm
EAN	4251269321580	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT groß


KEL-QUICK 10|6

Artikelnummer	42420	Höhe	17 mm
EAN	4251269316821	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein

KEL-QUICK 10|3


Artikelnummer	42427
EAN	4251269321597
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	9
Max. Kabeldurchmesser	29 mm
Länge	98 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein
	1 x QT groß

KEL-QUICK-B4


Artikelnummer	42434
EAN	4251269308727
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	73 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QUICK-B1

Artikelnummer	42435
EAN	4251269333231
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	29 mm
Länge	73 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	1 x QT groß

KEL-QUICK-E5

Artikelnummer	42424
EAN	4251269316869
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	20
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	147 mm
Breite	38 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	5 x QT klein

KEL-QUICK-E4


Artikelnummer	42423
EAN	4251269316852
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	120 mm
Breite	38 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	86 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QUICK-E3

Artikelnummer	42422
EAN	4251269316845
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	12
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	98 mm
Breite	38 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	3 x QT klein

KEL-QUICK-E2

Artikelnummer	42421
EAN	4251269316838
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	8
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	73 mm
Breite	38 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	43 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

