


# KEL-DPZ CR | Pasacables redondo de membrana

para uso en salas blancas, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Los pasacables KEL-DPZ CR redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

El montaje del KEL-DPZ CR redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ CR redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ CR tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M32 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

**Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión de gases según VOC/SVOC (ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).**

**Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.**

\*4X sólo para uso interior



## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastómero Marco base: Poliamida
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

## Tipos y tamaños de productos


KEL-DPZ 25|3 CR gy



Ref. **43736.601**  
EAN **4251269328268**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **3**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**


Altura de montaje  
Diámetro externo  
Recorte circular  
Recorte métrico  
Rosca  
Longitud de rosca  
Rango de sujeción

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR  
(S)VOC gy**


Ref. **43736.600**  
 EAN **4251269327964**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **3**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR bk**


Ref. **50736.601**  
 EAN **4251269328411**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **3**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR  
(S)VOC bk**


Ref. **50736.600**  
 EAN **4251269328114**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **3**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR gy**


Ref. **43737.601**  
 EAN **4251269328275**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC gy**

Ref. **43737.600**  
 EAN **4251269327971**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR bk**

Ref. **50737.601**  
 EAN **4251269328428**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **39 mm**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR**  
**(S)VOC bk**



Ref. **50737.600**  
EAN **4251269328121**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **39 mm**  
Recorte circular **25,3 mm**  
Recorte métrico **M25**  
Rosca **M25 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR gy**



Ref. **43732.601**  
EAN **4251269328237**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR**  
**(S)VOC gy**



Ref. **43732.600**  
EAN **4251269327933**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR bk**



Ref. **50732.601**  
EAN **4251269328381**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR**  
**(S)VOC bk**



Ref. **50732.600**  
EAN **4251269328084**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR gy**




Ref. **43733.601**  
EAN **4251269328244**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC gy**


Ref. **43733.600**  
 EAN **4251269327940**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR bk**


Ref. **50733.601**  
 EAN **4251269328398**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC bk**


Ref. **50733.600**  
 EAN **4251269328091**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR gy**


Ref. **43734.601**  
 EAN **4251269328251**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **7**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC gy**

Ref. **43734.600**  
 EAN **4251269327957**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **7**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**


Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR bk**

Ref. **50734.601**  
 EAN **4251269328404**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **7**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **44 mm**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC bk**



Ref. **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **7**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR gy**



Ref. **43741.601**  
EAN **4251269328282**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC gy**



Ref. **43741.600**  
EAN **4251269327988**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR bk**



Ref. **50741.601**  
EAN **4251269328435**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC bk**



Ref. **50741.600**  
EAN **4251269328138**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR gy**




Ref. **43750.601**  
EAN **4251269328299**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR  
(S)VOC gy**


Ref. **43750.600**  
 EAN **4251269327995**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR bk**


Ref. **50750.601**  
 EAN **4251269328442**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 bk**


Ref. **50750.600**  
 EAN **4251269328145**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC gy**


Ref. **43751.600**  
 EAN **4251269328008**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **10**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR gy**


Ref. **43751.601**  
 EAN **4251269328305**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **10**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC bk**


Ref. **50751.600**  
 EAN **4251269328152**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **10**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR bk**


Ref. **50751.601**  
 EAN **4251269328459**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **10**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR gy**


Ref. **43752.601**  
 EAN **4251269328312**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **12**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy**


Ref. **43752.600**  
 EAN **4251269328015**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **12**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk**


Ref. **50752.600**  
 EAN **4251269328169**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **12**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR bk**


Ref. **50752.601**  
 EAN **4251269328466**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **12**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy**


Ref. **43758.600**  
 EAN **4251269328039**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **19**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR gy**


Ref. **43758.601**  
 EAN **4251269328336**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **19**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk**


Ref. **50758.600**  
 EAN **4251269328183**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **19**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR bk**


Ref. **50758.601**  
 EAN **4251269328480**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **19**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR gy**


Ref. **43756.601**  
 EAN **4251269328329**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **78**  
 Máximo diámetro del cable **5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy**

Ref. **43756.600**  
 EAN **4251269328022**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **78**  
 Máximo diámetro del cable **5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR bk**

Ref. **50756.601**  
 EAN **4251269328473**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **78**  
 Máximo diámetro del cable **5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**



**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC bk**


Ref. **50756.600**  
 EAN **4251269328176**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **78**  
 Máximo diámetro del cable **5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **62 mm**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC gy**


Ref. **43760.600**  
 EAN **4251269328046**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR gy**


Ref. **43760.601**  
 EAN **4251269328343**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR bk**


Ref. **50760.601**  
 EAN **4251269328497**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC bk**


Ref. **50760.600**  
 EAN **4251269328190**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR gy**


Ref. **43761.601**  
 EAN **4251269328350**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy**


Ref. **43761.600**  
 EAN **4251269328053**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR bk**


Ref. **50761.601**  
 EAN **4251269328503**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk**


Ref. **50761.600**  
 EAN **4251269328206**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy**


Ref. **43762.600**  
 EAN **4251269328060**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR gy**


Ref. **43762.601**  
 EAN **4251269328367**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk**


Ref. **50762.600**  
 EAN **4251269328213**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR bk**


Ref. **50762.601**  
 EAN **4251269328510**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR gy**


Ref. **43763.601**  
 EAN **4251269328374**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **35**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy**

Ref. **43763.600**  
 EAN **4251269328060**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **35**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR bk**

Ref. **50763.601**  
 EAN **4251269328527**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **35**  
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
 Color **Negro**  
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
 Diámetro externo **75 mm**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR**  
**(S)VOC bk**



Ref.	<b>50763.600</b>
EAN	<b>4251269328220</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>
Para número máximo de cables	<b>35</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Altura	<b>22 mm</b>

Altura de montaje	<b>8 mm</b>
Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Recorte métrico	<b>M63</b>
Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Rango de sujeción	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management