

KEL | Pasamuros partido en el centro

para cables conectorizados / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Especificaciones


| | |
|-------------------------------|---|
| Protección IP (EN 60529) | IP54 |
| Tipo de UL (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Poliamida |
| Combustibilidad | UL94-V0, autoextinguible |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 140 C° |
| Propiedades | A prueba de vibración, Libre de silicón, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos, Resistente a rayos UV |
| Opciones de montaje | Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP |
| Altura de montaje | 17 mm |

Ventajas y beneficios

- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples


Tipos y tamaños de productos

KEL 24|10




| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42241 |
| EAN | 4251269308277 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 40 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 10 x KT pequeño |

KEL 24|10 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42241.200 |
| EAN | 4251269308284 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 40 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 10 x KT pequeño |

KEL 24|7


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42247 |
| EAN | 4251269308314 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 25 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|7 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42247.200 |
| EAN | 4251269308321 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 25 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|5


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42248 |
| EAN | 4251269308338 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 20 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 5 x KT pequeño |

KEL 24|5 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42248.200 |
| EAN | 4251269308345 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 20 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 5 x KT pequeño |

KEL 24|4


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42244 |
| EAN | 4251269308291 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 10 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|4 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42244.200 |
| EAN | 4251269308307 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 10 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|15-E


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42209 |
| EAN | 4251269308017 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 60 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 15 x KT pequeño |

KEL 24|15-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42209.200 |
| EAN | 4251269308024 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 60 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 15 x KT pequeño |

KEL 24|12-E


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42208 |
| EAN | 4251269307997 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 45 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 11 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|12-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42208.200 |
| EAN | 4251269308000 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 45 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 11 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|10-E


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 49056 |
| EAN | 4251269312212 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 39 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 10 x KT pequeño |

KEL 24|10-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 49056.200 |
| EAN | 4251269312229 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 40 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 10 x KT pequeño |

KEL 24|9-E

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42207 |
| EAN | 4251269307973 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 30 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |


| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 7 x KT pequeño 2 x KT grande |


KEL 24|9-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42207.200 |
| EAN | 4251269307980 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 30 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 83 mm |


| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 7 x KT pequeño 2 x KT grande |


| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| KEL 24 20-MT | Ref. | 42232 | Altura | 17 mm |
|  | EAN | 4251269308215 | Altura de montaje | 17 mm |
| | Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 82 mm |
| | Para número máximo de cables | 80 | Número de agujeros para tornillos | 6 |
| | Máximo diámetro del cable | 17 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| | Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| | Ancho | 102 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | | Adecuado para insertos | 20 x KT pequeño |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| KEL 24 20-MT V2A | Ref. | 42232.200 | Altura | 17 mm |
|  | EAN | 4251269308222 | Altura de montaje | 17 mm |
| | Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 82 mm |
| | Para número máximo de cables | 80 | Número de agujeros para tornillos | 6 |
| | Máximo diámetro del cable | 17 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| | Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| | Ancho | 102 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | | Adecuado para insertos | 20 x KT pequeño |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|--|
| KEL 24 17-MT | Ref. | 42224 | Altura | 17 mm |
|  | EAN | 4251269308130 | Altura de montaje | 17 mm |
| | Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 82 mm |
| | Para número máximo de cables | 65 | Número de agujeros para tornillos | 6 |
| | Máximo diámetro del cable | 35 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| | Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| | Ancho | 102 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | | Adecuado para insertos | 16 x KT pequeño 1 x KT grande |


| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---|--|
| KEL 24 17-MT V2A | Ref. | 42224.200 | Altura | 17 mm |
|  | EAN | 4251269308147 | Altura de montaje | 17 mm |
| | Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 82 mm |
| | Para número máximo de cables | 65 | Número de agujeros para tornillos | 6 |
| | Máximo diámetro del cable | 35 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| | Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| | Ancho | 102 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | | Adecuado para insertos | 16 x KT pequeño 1 x KT grande |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---|--|
| KEL 24 14-MT | Ref. | 42225 | Altura | 17 mm |
|  | EAN | 4251269308154 | Altura de montaje | 17 mm |
| | Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 82 mm |
| | Para número máximo de cables | 50 | Número de agujeros para tornillos | 6 |
| | Máximo diámetro del cable | 35 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| | Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| | Ancho | 102 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | | Adecuado para insertos | 12 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|14-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42225.200 |
| EAN | 4251269308161 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 48 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 12 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|11-MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42222 |
| EAN | 4251269308093 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 35 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 3 x KT grande |

KEL 24|11-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42222.200 |
| EAN | 4251269308109 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 35 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 3 x KT grande |

KEL 24|8-MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42221 |
| EAN | 4251269308079 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 20 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 4 x KT grande |

KEL 24|8-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42221.200 |
| EAN | 4251269308086 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 20 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 4 x KT grande |

KEL 24|30-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42234 |
| EAN | 4251269308253 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 120 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 30 x KT pequeño |

KEL 24|30-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42234.200 |
| EAN | 4251269308260 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 120 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 30 x KT pequeño |

KEL 24|27-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42233 |
| EAN | 4251269308239 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 105 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 26 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|27-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42233.200 |
| EAN | 4251269308246 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 105 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 26 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 24|24-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42227 |
| EAN | 4251269308192 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 90 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 22 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|24-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42227.200 |
| EAN | 4251269308208 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 90 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 22 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 24|21-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42226 |
| EAN | 4251269308178 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 75 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 18 x KT pequeño 3 x KT grande |

KEL 24|21-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42226.200 |
| EAN | 4251269308185 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 75 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 18 x KT pequeño 3 x KT grande |


KEL 24|12-2MT

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42223 |
| EAN | 4251269308116 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 30 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 147 mm |
| Ancho | 146 mm |


| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 112 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño 6 x KT grande |

KEL 24|12-2MT V2A


| | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---|
| Ref. | 42223.200 | Altura | 17 mm |
| EAN | 4251269308123 | Altura de montaje | 17 mm |
| Unidad de embalaje | 1 | Recorte | 112 x 126 mm |
| Para número máximo de cables | 30 | Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 147 mm | Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Ancho | 146 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño 6 x KT grande |

KEL 16|8


| | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---|
| Ref. | 42168 | Altura | 17 mm |
| EAN | 4251269307911 | Altura de montaje | 17 mm |
| Unidad de embalaje | 10 | Recorte | 86 x 36 mm |
| Para número máximo de cables | 32 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 120 mm | Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Ancho | 58 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño |

KEL 16|8 V2A

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| Ref. | 42168.200 | Altura | 17 mm |
| EAN | 4251269307928 | Altura de montaje | 17 mm |
| Unidad de embalaje | 10 | Recorte | 86 x 36 mm |
| Para número máximo de cables | 30 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 120 mm | Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Ancho | 58 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño |


KEL 16|5

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---|
| Ref. | 42165 | Altura | 17 mm |
| EAN | 4251269307898 | Altura de montaje | 17 mm |
| Unidad de embalaje | 10 | Recorte | 86 x 36 mm |
| Para número máximo de cables | 17 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 120 mm | Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Ancho | 58 mm | Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| | | Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 16|5 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42165.200 |
| EAN | 4251269307904 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 17 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 16|4


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42164 |
| EAN | 4251269307874 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 16 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño |

KEL 16|4 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42164.200 |
| EAN | 4251269307881 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 16 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño |

KEL 16|2


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42162 |
| EAN | 4251269307850 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 2 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT grande |

KEL 16|2 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42162.200 |
| EAN | 4251269307867 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 2 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT grande |

KEL 16|12-E


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42141 |
| EAN | 4251269307713 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 48 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 84 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 12 x KT pequeño |

KEL 16|12-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42141.200 |
| EAN | 4251269307720 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 48 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 84 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 12 x KT pequeño |

KEL 16|6-E


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42140 |
| EAN | 4251269307690 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 18 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 84 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 16|6-E V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42140.200 |
| EAN | 4251269307706 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 18 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 84 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 66 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 16|16-MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42145 |
| EAN | 4251269307775 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 64 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 16 x KT pequeño |

KEL 16|16-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42145.200 |
| EAN | 4251269307782 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 61 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 16 x KT pequeño |

KEL 16|10-MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42144 |
| EAN | 4251269307751 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 34 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 16|10-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42144.200 |
| EAN | 4251269307768 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 34 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 16|4-MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42143 |
| EAN | 4251269307737 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 4 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT grande |

KEL 16|4-MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42143.200 |
| EAN | 4251269307744 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 4 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 102 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 82 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 6 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT grande |

KEL 16|24-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42149 |
| EAN | 4251269307836 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 96 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 24 x KT pequeño |

KEL 16|24-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42149.200 |
| EAN | 4251269307843 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 96 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 24 x KT pequeño |

KEL 16|12-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42148 |
| EAN | 4251269307812 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 36 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 4 x KT grande |

KEL 16|12-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42148.200 |
| EAN | 4251269307829 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 36 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 8 x KT pequeño 2 x KT grande |

KEL 16|6-2MT


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42147 |
| EAN | 4251269307799 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 6 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 x 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT grande |

KEL 16|6-2MT V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42147.200 |
| EAN | 4251269307805 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Para número máximo de cables | 6 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 120 mm |
| Ancho | 146 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 86 × 126 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 8 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT grande |

KEL 10|6


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42216 |
| EAN | 4251269308055 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 24 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 98 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 65 × 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño |

KEL 10|6 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42216.200 |
| EAN | 4251269308062 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 24 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 98 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 65 × 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 6 x KT pequeño |

KEL 10|3


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42212 |
| EAN | 4251269308031 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 9 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 98 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 65 × 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL 10|3 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42212.200 |
| EAN | 4251269308048 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 9 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 98 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 65 × 36 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 2 x KT pequeño 1 x KT grande |

KEL-B4


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42204 |
| EAN | 4251269307935 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 16 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 72 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 46 x 46 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño |

KEL-B4 V2A


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42204.200 |
| EAN | 4251269307942 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 16 |
| Máximo diámetro del cable | 17 mm |
| Largo | 72 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 46 x 46 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 4 x KT pequeño |

KEL-B1

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42206 |
| EAN | 4251269307959 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 72 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 46 x 46 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero galvanizado con baño de zinc |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 1 x KT grande |

KEL-B1 V2A

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 42206.200 |
| EAN | 4251269307966 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 35 mm |
| Largo | 72 mm |
| Ancho | 58 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Altura | 17 mm |
| Altura de montaje | 17 mm |
| Recorte | 46 x 46 mm |
| Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable V2A |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | |
| Adecuado para insertos | 1 x KT grande |