

KEL-FA | Pasamuros partido

para cables conectorizados, montable sin herramientas / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

CE
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

La gama KEL-FA es un sistema compacto para paso y sellado de cables conectorizados, así como tubos o mangueras neumáticos, utilizando [insertos KT](#). Después de ensamblar el marco con los insertos y cables, se coloca la tapa y se bloquean las dos palancas de sujeción con la parte inferior. La construcción a prueba de torsiones del KEL-FA permite un montaje intuitivo.

El marco KEL-FA coincide exactamente con las dimensiones de recorte, para los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Los marcos se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el [marco KEL-SNAP](#).

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anti-corrosive, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP


Ventajas y beneficios

- Junta integrada
- Montaje rápido sin herramientas
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444 (cuando se utilizan insertos KT de un solo orificio)
- Densidad de cable muy alta cuando se utilizan insertos múltiples
- Alta flexibilidad con insertos multi-gama y los sistemas IMAS-CONNECT™
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Amplia variedad

Tipos y tamaños de productos


	KEL-FA 24 10	Ref.	55241	Altura	22 mm
		EAN	4251269324796	Altura de montaje	22 mm
		Unidad de embalaje	10	Recorte	112 x 36 mm
		Para número máximo de cables	40	Número de agujeros para tornillos	4
		Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
		Largo	147 mm	Adecuado para insertos	10 x KT pequeño
		Ancho	62 mm		

	KEL-FA 24 7	Ref.	55247	Altura	22 mm
		EAN	4251269324802	Altura de montaje	22 mm
		Unidad de embalaje	10	Recorte	112 x 36 mm
		Para número máximo de cables	25	Número de agujeros para tornillos	4
		Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
		Largo	147 mm	Adecuado para insertos	6 x KT pequeño
		Ancho	62 mm		1 x KT grande

KEL-FA 24|4


Ref.	55244
EAN	4251269324819
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	6
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL-FA 16|8


Ref.	55168
EAN	4251269324826
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	32
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	120 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño

KEL-FA 16|5


Ref.	55165
EAN	4251269324833
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	17
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL-FA 16|2


Ref.	55162
EAN	4251269324840
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	2
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	2 x KT grande

KEL-FA 10|6

Ref.	55216
EAN	4251269324857
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	100 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	65 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño

KEL-FA 10|3

Ref.	55212
EAN	4251269324864
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	100 mm
Ancho	62 mm

Altura	22 mm
Altura de montaje	22 mm
Recorte	65 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	6 mm
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 1 x KT grande

