

KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 5 -36 mm / IP65



La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

Temperatura de funcionamiento:

KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| Material | Elastómero |
| Propiedades | Libre de halógenos, Libre de silicona |
| Opciones de montaje | Inserción |

Ventajas y beneficios

- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas

Tipos y tamaños de productos


KEL-SCDP 25



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43480 |
| EAN | 4251269320811 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 16 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 32 mm |
| Recorte circular | 25,3 mm |
| Recorte métrico | M25 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 5 - 16 mm |

KEL-SCDP-RW 25




| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43490 |
| EAN | 4251269320859 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 16 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 32 mm |
| Recorte circular | 25,3 mm |
| Recorte métrico | M25 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 5 - 16 mm |

KEL-SCDP 32


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43481 |
| EAN | 4251269320828 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 22 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 39 mm |
| Recorte circular | 32,3 mm |
| Recorte métrico | M32 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 5 - 22 mm |

KEL-SCDP-RW 32


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43491 |
| EAN | 4251269320866 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 22 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 39 mm |
| Recorte circular | 32,3 mm |
| Recorte métrico | M32 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 5 - 22 mm |

KEL-SCDP 40


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43482 |
| EAN | 4251269320835 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 28 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 47 mm |
| Recorte circular | 40,4 mm |
| Recorte métrico | M40 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 8 - 28 mm |

KEL-SCDP-RW 40


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43492 |
| EAN | 4251269320873 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 28 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 47 mm |
| Recorte circular | 40,4 mm |
| Recorte métrico | M40 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 8 - 28 mm |

KEL-SCDP 50

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43483 |
| EAN | 4251269320842 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 36 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 57 mm |
| Recorte circular | 50,4 mm |
| Recorte métrico | M50 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 8 - 36 mm |

KEL-SCDP-RW 50

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 43493 |
| EAN | 4251269320880 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 36 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura de montaje | 5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diámetro externo | 57 mm |
| Recorte circular | 50,4 mm |
| Recorte métrico | M50 |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 4 mm |
| Rango de sujeción | 1 x 8 - 36 mm |

