



IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

## Edut ja hyödyt


## Tuotetyypit ja koot



Osa nro. **41260**  
 EAN **4251269306730**  
 Pakkaussyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **21 mm**  
 Leveys **21 mm**

Korkeus  
 Asennuskorkeus  
 Kaapelityypille  
 Puristusalue


**50 mm**  
**33 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 3 - 12 mm**



Osa nro. **41261**  
 EAN **4251269306747**  
 Pakkaussyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **41,5 mm**  
 Leveys **42 mm**

Korkeus  
 Asennuskorkeus  
 Kaapelityypille  
 Puristusalue

**59 mm**  
**42 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 4 - 18 mm**



Osa nro. **41262**  
 EAN **4251269306754**  
 Pakkaussyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **41,5 mm**  
 Leveys **42 mm**

Korkeus  
 Asennuskorkeus  
 Kaapelityypille  
 Puristusalue

**59 mm**  
**42 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 14 - 26 mm**

