

# Poinçons KEL-FW

pour équerres à brides KEL-FW, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des KEL-FW.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

## Spécifications

**Matière** Acier trempé et bruni

**Caract. au feu**

## Avantages

- Pour les découpes spéciales des KEL-FW
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

## Types et tailles de produits

Poinçon KEL-FW



N° de cde	<b>80100</b>
EAN	<b>4251269335099</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Nombre de pointeaux	<b>4</b>
Filetage UNF	<b>19 mm</b>
Pour des matières	<b>Plastique, Mild steel (St)</b>
Épais. max. de paroi	<b>2 mm</b>



N° de cde **80194**  
EAN **4251269335**  
**105**  
Unité **1**  
d'emballage  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**  
Épais. max. **2 mm**  
de paroi