

KEL-QTA | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, montage sans outil / IP54



Les KEL-QTA sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 4 mm d'épaisseur.

icotek propose différents modèles, qu'ils soient ronds ou rectangulaires, aux découpes métriques standards. La gamme QTA offre un grand choix de tailles.

Les KEL-QTA permettent le passage de câbles avec ou sans connecteurs. Certains combinent des membranes passe-câbles et des joints fendus QT.

IP54

UL US

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	5 mm

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Disponible pour une vaste gamme de tailles de découpe
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


KEL-QTA 24|4 A



N° de cde	43644
EAN	4251269310379
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	142 mm
Largeur	44 mm


Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

KEL-QTA 24|4 B




N° de cde	43645
EAN	4251269310386
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	142 mm
Largeur	44 mm

Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

KEL-QTA24|2-DP 18 A


N° de cde **43642**
 EAN **4251269310355**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **26**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **16 mm**
 Longueur **142 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **112 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

KEL-QTA24|2-DP 18 B


N° de cde **43643**
 EAN **4251269310362**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **26**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **16 mm**
 Longueur **142 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **112 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

KEL-QTA 10|2-DP 6 A


N° de cde **43656**
 EAN **4251269310409**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **14**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **5 mm**
 Longueur **75 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

KEL-QTA 10|2-DP 6 B


N° de cde **43659**
 EAN **4251269310423**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **14**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **5 mm**
 Longueur **75 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

KEL-QTA 10|1-DP 18 A


N° de cde **43655**
 EAN **4251269310393**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **22**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **5 mm**
 Longueur **75 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Convient pour joints **1 x QT petit**

KEL-QTA 10|1-DP 18 B


N° de cde **43658**
 EAN **4251269310416**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **22**
 Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
 Diam. max. de câble, sans connecteur **5 mm**
 Longueur **75 mm**

Largeur **44 mm**
 Hauteur **12 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Convient pour joints **1 x QT petit**


KEL-QTA-B4 A

N° de cde	43660
EAN	4251269310430
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	55 mm
Largeur	55 mm


Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	46 x 46 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

KEL-QTA 32 A


N° de cde	43632
EAN	4251269310331
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

KEL-QTA 32 B

N° de cde	43636
EAN	4251269310348
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

KEL-QTA 50 A

N° de cde	43622
EAN	4251269310317
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	2 x QT petit

KEL-QTA 50 B

N° de cde	43626
EAN	4251269310324
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	2 x QT petit

