

# KEL | Cadres passe-câbles divisibles au milieu

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12



IP54



Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

C US



RI/A

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

Système divisible au milieu pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le joint correspondant à la dimension du câble est fixé autour de celui-ci, puis installé dans le cadre.

Le système KEL correspond aux découpes standards des connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-B est de 46 x 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support [KEL-SNAP](#).

Les kits d'extension des passe-câbles KEL avec plusieurs parties centrales offrent la possibilité d'augmenter la densité de passage et permet de fixer jusqu'à 120 câbles pré confectionnés.

Un joint plat pour le montage est inclus.

**Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.**

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes, Résistance aux UV
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

## Avantages

- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


## Types et tailles de produits

KEL 24|10




N° de cde	<b>42241</b>
EAN	<b>4251269308277</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>40</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>
Largeur	<b>58 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Diam. min. de câble, pré confectionné	
Convient pour joints	<b>10 x KT petit</b>

**KEL 24|10 V2A**


N° de cde **42241.200**  
 EAN **4251269308284**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **40**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **10 x KT petit**

**KEL 24|7**


N° de cde **42247**  
 EAN **4251269308314**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **25**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|7 V2A**


N° de cde **42247.200**  
 EAN **4251269308321**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **25**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|5**


N° de cde **42248**  
 EAN **4251269308338**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **20**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **5 x KT petit**


**KEL 24|5 V2A**

N° de cde **42248.200**  
 EAN **4251269308345**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **20**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **58 mm**


Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **5 x KT petit**

**KEL 24|4**


N° de cde	<b>42244</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308291</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Largeur	<b>58 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>2 x KT petit</b> <b>2 x KT grand</b>

**KEL 24|4 V2A**


N° de cde	<b>42244.200</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308307</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Largeur	<b>58 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>2 x KT petit</b> <b>2 x KT grand</b>

**KEL 24|15-E**


N° de cde	<b>42209</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308017</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe	<b>112 × 66 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>60</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Largeur	<b>83 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>15 x KT petit</b>

**KEL 24|15-E V2A**

N° de cde	<b>42209.200</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308024</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe	<b>112 × 66 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>60</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Largeur	<b>83 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>15 x KT petit</b>


**KEL 24|12-E**

N° de cde	<b>42208</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307997</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe	<b>112 × 66 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>45</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Largeur	<b>83 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>11 x KT petit</b> <b>1 x KT grand</b>

**KEL 24|12-E V2A**


N° de cde **42208.200**  
 EAN **4251269308000**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **45**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 66 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **11 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|10-E**


N° de cde **49056**  
 EAN **4251269312212**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **39**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 66 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **10 x KT petit**

**KEL 24|10-E V2A**


N° de cde **49056.200**  
 EAN **4251269312229**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **40**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 66 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **10 x KT petit**

**KEL 24|9-E**


N° de cde **42207**  
 EAN **4251269307973**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **30**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 66 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **7 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|9-E V2A**


N° de cde **42207.200**  
 EAN **4251269307980**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **30**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 66 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **7 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|20-MT**


N° de cde **42232**  
 EAN **4251269308215**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **80**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **20 x KT petit**

**KEL 24|20-MT V2A**


N° de cde **42232.200**  
 EAN **4251269308222**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **80**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **20 x KT petit**

**KEL 24|17-MT**


N° de cde **42224**  
 EAN **4251269308130**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **65**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **16 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|17-MT V2A**


N° de cde **42224.200**  
 EAN **4251269308147**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **65**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **16 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|14-MT**


N° de cde **42225**  
 EAN **4251269308154**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **50**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **12 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|14-MT V2A**


N° de cde **42225.200**  
 EAN **4251269308161**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **48**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **12 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|11-MT**


N° de cde **42222**  
 EAN **4251269308093**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **35**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**  
**3 x KT grand**

**KEL 24|11-MT V2A**


N° de cde **42222.200**  
 EAN **4251269308109**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **35**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**  
**3 x KT grand**

**KEL 24|8-MT**


N° de cde **42221**  
 EAN **4251269308079**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **20**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**  
**4 x KT grand**

**KEL 24|8-MT V2A**


N° de cde **42221.200**  
 EAN **4251269308086**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **20**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**  
**4 x KT grand**

**KEL 24|30-2MT**


N° de cde **42234**  
 EAN **4251269308253**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **120**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **30 x KT petit**

**KEL 24|30-2MT V2A**


N° de cde **42234.200**  
 EAN **4251269308260**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **120**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **30 x KT petit**

**KEL 24|27-2MT**


N° de cde **42233**  
 EAN **4251269308239**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **105**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **26 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|27-2MT V2A**


N° de cde **42233.200**  
 EAN **4251269308246**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **105**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **26 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 24|24-2MT**


N° de cde **42227**  
 EAN **4251269308192**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **90**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **22 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|24-2MT V2A**


N° de cde **42227.200**  
 EAN **4251269308208**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **90**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 x 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **22 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 24|21-2MT**


N° de cde **42226**  
 EAN **4251269308178**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **75**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 x 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **18 x KT petit**  
**3 x KT grand**

**KEL 24|21-2MT V2A**


N° de cde **42226.200**  
 EAN **4251269308185**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **75**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 x 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **18 x KT petit**  
**3 x KT grand**

**KEL 24|12-2MT**

N° de cde **42223**  
 EAN **4251269308116**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **30**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**


Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 x 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**  
**6 x KT grand**

**KEL 24|12-2MT V2A**

N° de cde **42223.200**  
 EAN **4251269308123**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **30**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **146 mm**


Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **112 x 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**  
**6 x KT grand**



**KEL 16|8**


N° de cde **42168**  
 EAN **4251269307911**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **32**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**

**KEL 16|8 V2A**


N° de cde **42168.200**  
 EAN **4251269307928**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **30**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**

**KEL 16|5**


N° de cde **42165**  
 EAN **4251269307898**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **17**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 16|5 V2A**


N° de cde **42165.200**  
 EAN **4251269307904**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **17**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**  
**1 x KT grand**


**KEL 16|4**

N° de cde **42164**  
 EAN **4251269307874**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **58 mm**


Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**

**KEL 16|4 V2A**


N° de cde	<b>42164.200</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307881</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Largeur	<b>58 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>4 x KT petit</b>

**KEL 16|2**


N° de cde	<b>42162</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307850</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Largeur	<b>58 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>2 x KT grand</b>

**KEL 16|2 V2A**


N° de cde	<b>42162.200</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307867</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Largeur	<b>58 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>2 x KT grand</b>

**KEL 16|12-E**

N° de cde	<b>42141</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307713</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe	<b>86 x 66 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>48</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Largeur	<b>84 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>12 x KT petit</b>

**KEL 16|12-E V2A**


N° de cde	<b>42141.200</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307720</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe	<b>86 x 66 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>48</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Largeur	<b>84 mm</b>	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	<b>12 x KT petit</b>



N° de cde **42140**  
EAN **4251269307690**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Longueur **120 mm**  
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**  
Hauteur de montage **17 mm**  
Découpe **86 x 66 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
Matière des vis **Acier galvanisé**  
Diam. min. de câble, pré confectionné  
Convient pour joints **4 x KT petit**  
**2 x KT grand**


#### KEL 16|6-E V2A



N° de cde **42140.200**  
EAN **4251269307706**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Longueur **120 mm**  
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**  
Hauteur de montage **17 mm**  
Découpe **86 x 66 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Diam. min. de câble, pré confectionné  
Convient pour joints **4 x KT petit**  
**2 x KT grand**


#### KEL 16|16-MT



N° de cde **42145**  
EAN **4251269307775**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **64**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Longueur **120 mm**  
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
Hauteur de montage **17 mm**  
Découpe **86 x 82 mm**  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
Matière des vis **Acier galvanisé**  
Diam. min. de câble, pré confectionné  
Convient pour joints **16 x KT petit**


#### KEL 16|16-MT V2A



N° de cde **42145.200**  
EAN **4251269307782**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **61**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Longueur **120 mm**  
Largeur **102 mm**


Hauteur **17 mm**  
Hauteur de montage **17 mm**  
Découpe **86 x 82 mm**  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Diam. min. de câble, pré confectionné  
Convient pour joints **16 x KT petit**

#### KEL 16|10-MT




N° de cde **42144**  
EAN **4251269307751**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **34**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Longueur **120 mm**  
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
Hauteur de montage **17 mm**  
Découpe **86 x 82 mm**  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
Matière des vis **Acier galvanisé**  
Diam. min. de câble, pré confectionné  
Convient pour joints **8 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 16|10-MT V2A**


N° de cde **42144.200**  
 EAN **4251269307768**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **34**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 16|4-MT**


N° de cde **42143**  
 EAN **4251269307737**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT grand**

**KEL 16|4-MT V2A**


N° de cde **42143.200**  
 EAN **4251269307744**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 82 mm**  
 Nombre de trous de vis **6**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT grand**

**KEL 16|24-2MT**


N° de cde **42149**  
 EAN **4251269307836**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **96**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **24 x KT petit**

**KEL 16|24-2MT V2A**


N° de cde **42149.200**  
 EAN **4251269307843**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **96**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **24 x KT petit**

**KEL 16|12-2MT**


N° de cde **42148**  
 EAN **4251269307812**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **36**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**  
**4 x KT grand**

**KEL 16|12-2MT V2A**


N° de cde **42148.200**  
 EAN **4251269307829**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **36**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **8 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL 16|6-2MT**


N° de cde **42147**  
 EAN **4251269307799**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **6**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT grand**

**KEL 16|6-2MT V2A**


N° de cde **42147.200**  
 EAN **4251269307805**  
 Unité d'emballage **1**  
 Pour nombre max. de câbles **6**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **86 × 126 mm**  
 Nombre de trous de vis **8**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT grand**

**KEL 10|6**


N° de cde **42216**  
 EAN **4251269308055**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **24**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **98 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**

**KEL 10|6 V2A**


N° de cde **42216.200**  
 EAN **4251269308062**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **24**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **98 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **6 x KT petit**

**KEL 10|3**


N° de cde **42212**  
 EAN **4251269308031**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **98 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **2 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL 10|3 V2A**


N° de cde **42212.200**  
 EAN **4251269308048**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **98 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **2 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL-B4**


N° de cde **42204**  
 EAN **4251269307935**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **72 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **46 × 46 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**

**KEL-B4 V2A**


N° de cde **42204.200**  
 EAN **4251269307942**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **72 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **46 × 46 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **4 x KT petit**

**KEL-B1**

N° de cde **42206**  
 EAN **4251269307959**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **72 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **46 × 46 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **1 x KT grand**

**KEL-B1 V2A**

N° de cde **42206.200**  
 EAN **4251269307966**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **72 mm**  
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **46 × 46 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Diam. min. de câble, pré confectionné  
 Convient pour joints **1 x KT grand**