

QVT-CLICK | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M16 - M50 / IP54



Les QVT-CLICK sont des presse-étoupes en deux parties. Ils permettent le passage de câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques.

Le QVT-CLICK n'est pas vissé comme un presse-étoupes conventionnel, mais il est directement clipser sur la tôle ce qui entraîne une nette diminution du temps de montage.

Les tailles 16, 20, 40|1 et 50 sont clipsables et vissables avec un écrou.

L'outil QVT-CLICK Tool facilite le montage / démontage.

Une bague d'étanchéité est incluse.

Remarque:

Montage par encliquetage QVT-CLICK 16 + 20 (épaisseur de paroi 1,5 - 2,5 mm)

Montage par encliquetage QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (épaisseur de paroi 1 - 2,5 mm)

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage/démontage par un côté
- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Montage très rapide par clipsage
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

QVT-CLICK 16 gy



N° de cde **45726**
EAN **4251269320552**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **10 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **32 mm**


Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M16**
Découpe, ronde **16,2 mm**
Filetage **M16 x 1,5**
Longueur filetage **13 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52272, 31105**
Convient pour joints **1 x QT petit**

QVT-CLICK 20 gy

N° de cde **45728**
 EAN **4251269320569**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **2**
 Diamètre max. du câble **11 mm**
 Hauteur **27,8 mm**
 Hauteur de montage **13,5 mm**

Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Filetage
 Longueur filetage
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Contre-écrous adaptés
 Convient pour joints


M20
20,4 mm
M20 x 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT petit

QVT-CLICK 25 gy

N° de cde **45730**
 EAN **4251269311529**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **39 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
 Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Convient pour joints


M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT petit

QVT-CLICK 32 gy

N° de cde **45732**
 EAN **4251269311536**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **39 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
 Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Convient pour joints


M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT petit

QVT-CLICK 40-1 gy

N° de cde **45736**
 EAN **4251269323973**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **50 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
 Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Filetage
 Longueur filetage
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Contre-écrous adaptés
 Convient pour joints


M40
40,5 mm
M40 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT grand

QVT-CLICK 40-2 gy

N° de cde **45734**
 EAN **4251269311543**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **8**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **50 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
 Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Convient pour joints


M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT petit

QVT-CLICK 50-1 gy


N° de cde **45738**
 EAN **4251269323980**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **62 mm**

Hauteur de montage **22 mm**
 Découpe, métrique
 Découpe, ronde
 Filetage
 Longueur filetage
 Pour épais. min. de paroi
 Pour épais. max. de paroi
 Contre-écrous adaptés
 Convient pour joints

M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT grand

QVT-CLICK 50-4 gy

N° de cde	45740	Hauteur de montage	22 mm
EAN	4251269323997	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	15 mm	Longueur filetage	20 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. min. de paroi	1 mm
Diamètre extérieur	62 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
		Contre-écrous adaptés	52277, 45108, 31140
		Convient pour joints	4 x QT petit

QVT-CLICK Tool

N° de cde	61435
EAN	
Unité d'emballage	2

icotek[®]
smart cable management