

Poinçons CONFIX™

pour équerres à brides CONFIX™ FWS, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des CONFIX™ FWS.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons FWS-A 50 / FWS-B 48, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

Spécifications

Matière Acier trempé et bruni

Caract. au feu

Avantages

- Pour les découpes spéciales des CONFIX™ FWS
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

Types et tailles de produits

Poinçon FWS-A16/20 / FWS-B11/16



N° de cde	80095	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	316		
Unité d'emballage	1		
Convient pour CONFIX FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Nombre de pointeaux	3		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des matières	Plastique, Mild steel (St)		



N° de cde **80195** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
354
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 16,**
CONFiX FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
Nombre de **3**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A



N° de cde **80096** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
323
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 25,**
CONFiX FWS **FWS-B 21**
Nombre de **3**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Mild steel**
(St)



N° de cde **80196** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
361
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 25,**
CONFIX FWS **FWS-B 21**
Nombre de **3**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A



N° de cde **80097** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
330
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 32,**
CONFIX FWS **FWS-B 29**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Mild steel**
(St)



N° de cde **80197** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
378
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 32,**
CONFiX FWS **FWS-B 29**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A



N° de cde **80098** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
347
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 40,**
CONFiX FWS **FWS-B 36**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Mild steel**
(St)



N° de cde **80198** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
385
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 40,**
CONFIX FWS **FWS-B 36**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A



N° de cde **80099** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
255
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 50,**
CONFIX FWS **FWS-B 48**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Mild steel**
(St)



N° de cde **80199** Épais. max. **2 mm**
EAN **4251269333** de paroi
262
Unité **1**
d'emballage
Convient pour **FWS-A 50,**
CONFiX FWS **FWS-B 48**
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A