

AT-KS-AK | Gommini adattatori con coperchio di protezione

per moduli Keystone / IP54



IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il gommino adattatore AT-KS-AK si basa sulla linea del gommino KT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio ad innesto con tutti i moduli basati sul sistema Keystone. Se necessario, i moduli possono essere smontati con un cacciavite.

L'interfaccia può essere chiusa e addirittura sigillata mediante un coperchio di protezione sulla parte anteriore.

L'inserimento di un AT-KS-AK in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per accoppiatori keystone all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori.

AT-KS-AK fornisce classi di protezione fino a IP54 quando lo coperchio è chiuso (indipendentemente dal tipo e dal produttore del connettore keystone).


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- I connettori possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Nell'adattatore possono essere inseriti oltre 70 connettori Keystone differenti
- Grado di protezione IP54 certificato con coperchio chiuso
- Il coperchio può essere bloccato quando aperto
- L'interfaccia Keystone può essere protetta dalla guarnizione del coperchio
- Soluzione salvaspazio
- Montaggio a scatto


Tipi di prodotto




Codice	39967
EAN	4251269335150
Unità di imballaggio	10
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	25,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm




Codice	39977
EAN	4251269335174
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	25,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm




Codice **39980**
EAN **4251269335204**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **42 mm**
Larghezza **41,5 mm**
Altezza **25,3 mm**
Altezza di montaggio **6,3 mm**



Codice **39978**
EAN **4251269335181**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **42 mm**
Larghezza **41,5 mm**
Altezza **25,3 mm**
Altezza di montaggio **6,3 mm**



Codice **39979**
EAN **4251269335198**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **42 mm**
Larghezza **41,5 mm**
Altezza **25,3 mm**
Altezza di montaggio **6,3 mm**



Codice **39982**
EAN **4251269336393**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **42 mm**
Larghezza **41,5 mm**
Altezza **25,3 mm**
Altezza di montaggio **6,3 mm**
