

KEL-DPZ | Passacavi a membrana

con alta densità di cavi / fino a IP66 / UL Type 12



IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany



I passacavi a membrana KEL-DPZ permettono il passaggio e la tenuta su cavi e guaine pneumatiche o idrauliche di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione fino a IP66 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPU soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 (certificata in accordo con la UL 50E).

Il tipo KEL-DPZ rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interassi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 6, 10, 16 e 24 poli. Il KEL-DPZ-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. Con il passacavo compatto KEL-DPZ-E, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm.

Il KEL-DPZ-KX/KL (IP65) rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interassi dei fori di fissaggio dei cassette di derivazione Rittal KX / KL. Le viti autofilettanti necessarie per il montaggio sono incluse nella fornitura.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate (eccetto KEL-DPZ 6 e KEL-DPZ-KX/KL). Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide Telaio: Acciaio inox V2A
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato fino a IP66 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia
- Forma compatta


Tipi di prodotto

KEL-DPZ 24|14 gy




Codice	43700
EAN	4251269310461
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	14
Max. diametro del cavo	22 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	147 mm


Larghezza	58 mm
Altezza	14 mm
Altezza di montaggio	14 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
	4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


Codice	50700	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315084	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Codice	43720	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310508	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk


Codice	50720	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315121	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy


Codice	43725	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310515	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk

Codice	50725	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315138	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy

Codice	43705	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310478	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|17 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50705
4251269315091
10
17
16,2 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43710
4251269310485
10
25
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|25 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50710
4251269315107
10
25
12 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|26 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43711
4251269321498
10
26
10,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|26 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50711
4251269321504
10
26
10,2 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|32 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


43730
4251269310522
10
32
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


Codice	50730	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315145	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


Codice	43715	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310492	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk


Codice	50715	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315114	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy


Codice	43735	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310560	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


Codice	50735	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315183	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


Codice	43815	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320507	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 gy


Codice	43816	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320514	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


Codice	43817	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320521	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


Codice	43818	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320538	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


Codice	43819	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320545	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy

Codice	43800	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324086	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy

Codice	43801	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324093	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|15 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
98,3 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43803
4251269324116
10
16
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
98,3 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
98,3 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43809
4251269321061
10
12
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


43811
4251269321023
10
18
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Per diametri di cavo


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


Codice	43813	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321047	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


Codice	43814	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321054	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	27	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


Codice	43794	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310690	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


Codice	50794	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315312	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


Codice	43796	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310706	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk

Codice	50796	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315329	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

Codice	43798	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310713	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk


Codice	50798	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315336	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy


Codice	43780	Larghezza	29 mm
EAN	4251269310676	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm
Lunghezza	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Codice	50780	Larghezza	29 mm
EAN	4251269315299	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm
Lunghezza	147 mm		


KEL-DPZ-E 112|21 gy

Codice	43790	Larghezza	29 mm
EAN	4251269310683	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lunghezza	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk


Codice **50790**
 EAN **4251269315305**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **21**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**
 Altezza **14 mm**
 Altezza di montaggio **14 mm**
 Numero di fori per viti **2**
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
 Per diametri di cavo **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Codice **43682**
 EAN **4251269334719**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **26 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
 Altezza **4 mm**
 Altezza di montaggio **4 mm**
 Apertura **192 x 62 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 7.5 mm**
18 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


Codice **43684**
 EAN **4251269334733**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **39**
 Max. diametro del cavo **26 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
 Altezza **4 mm**
 Altezza di montaggio **4 mm**
 Apertura **192 x 62 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 4 - 7.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
1 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


Codice **43686**
 EAN **4251269334757**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **42**
 Max. diametro del cavo **22 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
 Altezza **4 mm**
 Altezza di montaggio **4 mm**
 Apertura **192 x 62 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
18 x 10 - 17 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

Codice **43683**
 EAN **4251269334726**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **54**
 Max. diametro del cavo **26 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
 Altezza **4 mm**
 Altezza di montaggio **4 mm**
 Apertura **192 x 62 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
 Per diametri di cavo **28 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 4 - 7.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
2 x 15 - 20 mm
2 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

Codice

43685

Larghezza

90 mm

EAN

4251269334740

Altezza

4 mm

Unità di imballaggio

1

Altezza di montaggio

4 mm

Per il numero di cavi

57

Apertura

192 x 62 mm

Max. diametro del cavo

22 mm

Numero di fori per viti

6

Colore

grigio (simile a RAL 7035)


Diam. dei fori per viti

5,1 mm

Lunghezza

221 mm

Per diametri di cavo

28 x 3.2 - 6.5 mm**14 x 5 - 10.2 mm****4 x 9 - 16.2 mm****9 x 10 - 17 mm****2 x 16 - 22 mm****KEL-DPZ-KX/KL 72 gy**

Codice

43675.001

Larghezza

90 mm

EAN

4251269310447

Altezza

4 mm

Unità di imballaggio

1

Altezza di montaggio

4 mm

Per il numero di cavi

72

Apertura

192 x 62 mm

Max. diametro del cavo

22 mm

Numero di fori per viti

6

Colore

grigio (simile a RAL 7035)


Diam. dei fori per viti

5,1 mm

Lunghezza

221 mm

Per diametri di cavo

42 x 3.2 - 6.5 mm**21 x 5 - 10.2 mm****6 x 9 - 16.2 mm****3 x 16 - 22 mm****KEL-DPZ-KX/KL 72 bk**

Codice

43675.101

Larghezza

90 mm

EAN

4251269310454

Altezza

4 mm

Unità di imballaggio

1

Altezza di montaggio

4 mm

Per il numero di cavi

72

Apertura

192 x 62 mm

Max. diametro del cavo

22 mm

Numero di fori per viti

6

Colore

nero

Diam. dei fori per viti

5,1 mm

Lunghezza

221 mm

Per diametri di cavo

42 x 3.2 - 6.5 mm**21 x 5 - 10.2 mm****6 x 9 - 16.2 mm****3 x 16 - 22 mm**