

# KEL-FA | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

I listelli passacavo KEL-FA offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai [gommini passacavo KT](#). Dopo aver inserito nel telaio i gommini della serie KT necessari, è sufficiente appoggiare il coperchio e azionare le due leve di bloccaggio premendole verso la parte inferiore. La costruzione a prova di torsione del KEL-FA consente un montaggio semplice ed intuitivo.

I listelli passacavo KEL-FA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-FA possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, anti-corrosive, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP

## Vantaggi e benefici

- Guarnizione integrata
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444 (quando si utilizzano gommini KT a foro singolo)
- Densità di cavi molto elevata grazie ai gommini multiforo
- Elevata flessibilità con gommini multi-range e i sistemi IMAS-CONNECT™
- La garanzia sui cavi precablati non decade
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti molto più facilmente e rapidamente
- Vasta varietà

## Tipi di prodotto


### KEL-FA 24|10



Codice	<b>55241</b>
EAN	<b>4251269324796</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>40</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>62 mm</b>


Altezza	<b>22 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>22 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>10 x KT piccolo</b>

### KEL-FA 24|7




Codice	<b>55247</b>
EAN	<b>4251269324802</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>
Max. diametro del cavo	<b>35 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>62 mm</b>

Altezza	<b>22 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>22 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>6 x KT piccolo</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL-FA 24|4**


Codice **55244**  
 EAN **4251269324819**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **6**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **147 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **112 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**2 x KT grande**

**KEL-FA 16|8**


Codice **55168**  
 EAN **4251269324826**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **32**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **86 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

**KEL-FA 16|5**


Codice **55165**  
 EAN **4251269324833**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **86 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**KEL-FA 16|2**


Codice **55162**  
 EAN **4251269324840**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **86 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

**KEL-FA 10|6**

Codice **55216**  
 EAN **4251269324857**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **24**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Lunghezza **100 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **65 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

**KEL-FA 10|3**

Codice **55212**  
 EAN **4251269324864**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Max. diametro del cavo **35 mm**  
 Lunghezza **100 mm**  
 Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**  
 Altezza di montaggio **22 mm**  
 Apertura **65 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

