

AT-M / AT-K-M / AT-K-Z | アダプタグロメット

メートル規格雌ネジ付きM5 ~ M25 & 1/8 ~ 1/4 ・ 保護等級IP65/IP66



AT-Mアダプタグロメットは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。

メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットAT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットは、KTスモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5・M14×1.0・M16×1.5サイズの雌ネジ、AT-K-ZにはDIN ISO 227-1 (BSP) に準拠した1/8・1/4のホイットワースパイプネジを用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

AT-M・AT-K-M・AT-KZアダプタグロメットは、KTグロメットをベースにしたアイコテックの全ての分割式ケーブルエントリーシステムに適しています。

IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65



IP66



RIIR



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットを直接KELシリーズに組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化


製品タイプとサイズ

AT-K-M M5 × 0.5



部品番号	39953	取付高	2 mm
EAN	4251269322006		
梱包単位	5		
ネジ	M5 × 0,5		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		

AT-K-M M8 × 0.5




部品番号	39966	取付高	2 mm
EAN	4251269323812		
梱包単位	5		
ネジ	M8 × 0,5		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		

AT-K-M M8 × 1.0

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


取付高

2 mm**AT-K-M M12 × 1.0**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm**AT-K-M M12 + エアーク
ンタッチ継手 D4**


部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm

取付高

16,8 mm


ホース外径

4 mm**AT-K-M M12 × 1.5**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高

2 mm**AT-K-M M14 × 1.0**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm**AT-K-M M14 + エアーク
ンタッチ継手 D6**


部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ


39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

取付高

18,1 mm

ホース外径


6 mm

AT-K-M M16 × 1.5

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高

2 mm**AT-K-Z 1/8"**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm


取付高

2 mm**AT-K-Z 1/4"**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm


取付高

2 mm**AT-K-Z 1/4" + 2× エア
ワンタッチ継手 D8**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm


取付高

16 mm**AT-K-Z 1/4" + 2× エア
ワンタッチ継手 D10**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm

取付高


22,5 mm**AT-K-Z 1/4" + 2× エア
ワンタッチ継手 D12**

部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39976
4251269332067
1
1/4"
21 mm
21 mm
68 mm

取付高


24,5 mm

AT-M 12 × 1.0

部品番号
 EAN
 梱包単位
 ネジ
 長さ
 幅
 高さ

39946
4251269320897
10
M12 × 1,0
42
41,5
19


取付高 **2**

AT-M 16 × 1.5

部品番号
 EAN
 梱包単位
 ネジ
 長さ
 幅
 高さ

39947
4251269320903
10
M16 × 1,5
42
41,5
19


取付高 **2**

AT-M 20 × 1.5

部品番号
 EAN
 梱包単位
 ネジ
 長さ
 幅
 高さ

39948
4251269320910
10
M20 × 1,5
42
41,5
19

取付高 **2**

AT-M 25 × 1.5

部品番号
 EAN
 梱包単位
 ネジ
 長さ
 幅
 高さ

39949
4251269320927
10
M25 × 1,5
42
41,5
19

取付高 **2**

ネジプラグ M16 × 1.5

部品番号 **99195**
 EAN **4251269321078**
 梱包単位 **10**
 ネジ **M16 × 1,5**
 取付高 **2 mm**



ネジプラグ M20×1,5



部品番号	99196
EAN	4251269321
	085
梱包単位	10
ネジ	M20 × 1,5
取付高	2 mm

ネジプラグ M25×1,5



部品番号	99197
EAN	4251269321
	092
梱包単位	10
ネジ	M25 × 1,5
取付高	2 mm