

# KTMB 183 | KEL 183用マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径34～75mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KTMB 183シリーズは、最大径75mmまでのケーブル挿入に使用し、[KEL 183ケーブルエントリフレーム](#)に適しています。

このマルチレンジグロメットにはスリットが入っておらず、ケーブルを押し込むための開口部が付いています。

KTMB-Oは全閉デザインですが、メンブレンを切り取れば（ケーブル径に対しマイナス10mmで丸穴加工）、最大ケーブル径55mmまでのマルチレンジケーブルグロメットとしても使用できます。



## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

## 特長とメリット

- 最大75mm径までのケーブルを収納
- 硬いケーブルを斜めに装着

## 製品タイプとサイズ


### KTMB-O



部品番号	<b>41410</b>
EAN	<b>4251269307133</b>
梱包単位	<b>1</b>
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	<b>91 mm</b>
幅	<b>86 mm</b>
高さ	<b>19 mm</b>


取付高	<b>2 mm</b>
ブラインドグロメット	<b>1</b>

### KTMB-P



部品番号	<b>41415</b>
EAN	<b>4251269307140</b>
梱包単位	<b>1</b>
ケーブル数	<b>1</b>
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	<b>91 mm</b>
幅	<b>86 mm</b>

高さ	<b>19 mm</b>
取付高	<b>2 mm</b>
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	<b>1 x 34 - 44 mm</b>


**KTMB-Q**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41420**  
**4251269307157**  
**1**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**91 mm**  
**86 mm**

高さ  
取付高  
クランプ範囲

**19 mm**  
**2 mm**  
**1 x 44 - 54 mm**


**KTMB-R**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**91 mm**  
**86 mm**

高さ  
取付高  
ケーブルタイプ  
クランプ範囲

**19 mm**  
**2 mm**  
丸型ケーブル  
**1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**91 mm**  
**86 mm**

高さ  
取付高  
ケーブルタイプ  
クランプ範囲

**19 mm**  
**2 mm**  
丸型ケーブル  
**1 x 64 - 75 mm**