

# KT-DPF | □□□□ □□□ □□□, □□

□□□□□□, □□□ □□ 3 - 26 mm□ / IP54 / UL Type 12



KT-DPF □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□.

KT-DPF □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□. KT-DPF □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ 20%



<b>IP □□□□ (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
	□□□□□□
	UL94-V0, □□□□□□
	-40 C° to 100 C°
	□□□ □□, □□□□□□

### □□ □ □□

- □□□ □□□□ □□ 3가□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□
- □□□□□ □□ □□ □□□□ □□
- □□ □□

### □□ □□ □ □□□

#### KT-DPF-A gy




EAN  
□□□ □

**41260**  
**4251269306730**  
**10**  
**1**  
□□(RAL 7035 □ □□)  
**21 mm**  
**21 mm**

□□ □□  
□□□ □□  
□□□ □□ □

**50 mm**  
**33 mm**  
□□ □□□  
**1 x 3 - 12 mm**

#### KT-DPF-B gy




EAN  
□□□ □

**41261**  
**4251269306747**  
**10**  
**1**  
□□(RAL 7035 □ □□)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

□□ □□  
□□□ □□  
□□□ □□ □

**59 mm**  
**42 mm**  
□□ □□□  
**1 x 4 - 18 mm**

**KT-DPF-C gy**



EAN

□□□ □

**41262**

**4251269306754**

**10**

**1**

□□(RAL 7035□ □□)

**41,5 mm**

**42 mm**

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

**59 mm**

**42 mm**

□□ □□□

**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management