

Rechthoekige en vierkante ponsmatrijzen

geschikt voor meerpolige industriële multi-pins connectoren en icotek kabelinvoersystemen



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Rectangular and square punches and dies make it easy to punch holes into stainless steel (V2A versions), mild steel, aluminium or plastics with a max. sheet thickness of 2 mm. Available for cut-outs sizes of 10-, 16-, and 24- multi-pin heavy industrial connectors and also for numerous special cut-outs. Therefore, the punches are suitable for most icotek cable entry systems. Centre punches are integrated in the die for exact drilling of mounting holes.

The punches are for hydraulic operation only.

Scope of delivery:

- Punch, die and draw stud
- robust plastic storage case

Note: Punch 125 x 125 mm (order no. 80063) is only to be used with hydraulic foot pump (order no. 80002).

Specificaties

Materiaal Staal, gehard en gepolijst

Voordelen

- Centerpensen voor exact boren van montagegaten
- Robuuste kunststof opbergkoffer
- Geschikt voor handhydraulische ponsaandrijver van icotek en andere fabrikanten

Producttypes en maten

Art.nr.
EAN
Aantal

Punch 66×112



Art.nr.	80061	Max.	2 mm
EAN	4251269318	wanddikte	
	757		
Aantal	1		
Geschikt voor:	KEL 24-E		
Aantal	-		
centerponspunten			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)		

Punch 125×125



Art.nr. **80063**
EAN **4251269322709**
Aantal **1**
Aantal centerponspunten **-**
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar materiaal **Kunststof, Mild steel (St)**
Max. wanddikte **2 mm**

Punch 68×68



Art.nr. **80064**
EAN
Aantal **1**
Aantal centerponspunten **-**
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar materiaal **Kunststof, Mild steel (St)**
Max. wanddikte **2 mm**

Punch 92×92



Art.nr. **80060**
EAN **4251269318252**
Aantal **1**
Aantal centerponspunten **-**
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar materiaal **Kunststof, Mild steel (St)**
Max. wanddikte **2 mm**



Art.nr. **80059**
EAN **4251269319**
174
Aantal **1**
Aantal **-**
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)
Max. **2 mm**
wanddikte