

# Wykrojniki CONFIX™

do systemu peszli CONFIX™ FWS, do stali, aluminium, stali nierdzewnej



Tymi wykrojnikami można wykonywać specjalne kształty wycięć dla przepustów panelowych CONFIX™ FWS.

Dla maks. 2mm w stali nierdzewnej (wersje V2A), blacha stalowa, aluminium i tworzywo sztuczne.

Wykrojniki są odpowiednie dla ręcznej i hydraulicznej otwornicy oraz do hydraulicznej pompy nożnej.

#### Zawartość zestawu:

Wykrojenik, matryca, trzpień, twarda wytrzymała plastikowa walizka.

## Specyfikacja

**Materiał** Stal hartowana i czerniona

**Klasa ogniowa**

## Zalety i korzyści

- Do specjalnych kształtów wycięć dla CONFIX™ FWS
- Wysokiej jakości wyściełana walizka transportowa
- Odpowiednie do ręcznej hydraulicznej otwornicy firmy icotek lub innych producentów

## Rodzaje i rozmiary produktów

Wykrojenik FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Numer części	<b>80095</b>	Maks. grubość	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	ściany	
	<b>316</b>		
Opak.	<b>1</b>		
Kompatybilny z CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16</b>		
Z punktem (ilość)	<b>3</b>		
Gwint UNF stemplujący	<b>19 mm</b>		
Materiał	<b>Plastik, Mild steel (St)</b>		



Numer części **80195** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**354**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 16,**  
z CONFiX™ **FWS-A 20,**  
FWS **FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Z punktacem **3**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Stal**  
stemplujący **nierdzewna**  
**(V2A)**



Numer części **80096** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**323**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 25,**  
z CONFiX™ **FWS-B 21**  
FWS  
Z punktacem **3**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Plastik, Mild**  
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80196** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**361**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 25,**  
z CONFiX™ **FWS-B 21**  
FWS  
Z punktacem **3**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Stal**  
stemplujący **nierdzewna**  
**(V2A)**



Numer części **80097** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**330**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 32,**  
z CONFiX™ **FWS-B 29**  
FWS  
Z punktacem **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Plastik, Mild**  
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80197** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**378**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 32,**  
z CONFiX™ **FWS-B 29**  
FWS  
Z punktikiem **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Stal**  
stemplujący **nierdzewna**  
**(V2A)**



Numer części **80098** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**347**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 40,**  
z CONFiX™ **FWS-B 36**  
FWS  
Z punktikiem **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Plastik, Mild**  
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80198** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**385**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 40,**  
z CONFiX™ **FWS-B 36**  
FWS  
Z punktami **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Stal**  
stemplujący **nierdzewna**  
**(V2A)**



Numer części **80099** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**255**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 50,**  
z CONFiX™ **FWS-B 48**  
FWS  
Z punktami **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Plastik, Mild**  
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80199** Maks. grubość **2 mm**  
EAN **4251269333** ściany  
**262**  
Opak. **1**  
Kompatybilny **FWS-A 50,**  
z CONFiX™ **FWS-B 48**  
FWS  
Z punktacikiem **4**  
(ilość)  
Gwint UNF **19 mm**  
Materiał **Stal**  
stemplujący **nierdzewna**  
**(V2A)**