

KEL-DPU Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

zatrzaskowe, z funkcją trzymania przewodu / IP66 / IP68 / UL Typ 12 / 4X*



Przepusty kablowe KEL-DPU są przeznaczone do przeprowadzania i uszczelniania kabli bez złączek (o średnicy od 3,2 mm do 20,5 mm) w ograniczonej przestrzeni z klasami szczelności IP66 / IP68 / UL Typ 12 i 4X*. Przepust KEL-DPU charakteryzuje się szczególnie wytrzymałą, twardą ramą wykonaną z polipropylenu, która jest w całości pokryta elastomerem. W rezultacie otrzymujemy wysoki stopień szczelności, a także wysokostopień trzymania przeprowadzanych kabli.

KEL-DPU 24 dokładnie odpowiada otworowi montażowemu dla 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych. W przypadku opcjonalnego montażu śrub wystarczy przebić membrany w zintegrowanych otworach na śruby samą śrubą. Szary KEL-DPU 24 jest również dostępny z tulejami gwintowanymi. Podczas wtykania lub przykręcania KEL-DPU od wewnątrz obudowy, otwory na śruby pozostają całkowicie uszczelnione warstwą elastomeru.

Montaż KEL-DPU przewodów lub węży pneumatycznych można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Duża stabilność
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach


Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPU 24|13 gy



Numer części	43940
EAN	4251269311031
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	13
Maks. średnica kabla	20,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	147 mm

Szerokość	58 mm
Wysokość	14 mm
Wysokość montażu	14 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Liczba otworów na śruby	4
Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|13 bk


Numer części **50940**
 EAN **4251269315398**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **20,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **10 x 3.2 - 6.3 mm**
3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14 gy


Numer części **43944**
 EAN **4251269311055**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **5 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|14 bk

Numer części **50944**
 EAN **4251269315411**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **5 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm


KEL-DPU 24|16 gy

Numer części **43936**
 EAN **4251269311017**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **14,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **8 x 3.2 - 5.5 mm**
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16 bk


Numer części	50936	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315374	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	14,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Liczba otworów na śruby	4
Długość	147 mm	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1 gy

Numer części	43932	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310997	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Liczba otworów na śruby	4
Długość	147 mm	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-1 bk

Numer części	50932	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315350	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Liczba otworów na śruby	4
Długość	147 mm	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm


KEL-DPU 24|17 gy

Numer części	43934	Szerokość	58 mm
EAN	4251269311000	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Liczba otworów na śruby	4
Długość	147 mm	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|17 bk


Numer części **50934**
 EAN **4251269315367**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20 gy


Numer części **43938**
 EAN **4251269311024**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **20**
 Maks. średnica kabla **10,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|20 bk


Numer części **50938**
 EAN **4251269315381**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **20**
 Maks. średnica kabla **10,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|21 gy


Numer części **43930**
 EAN **4251269310980**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **21**
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|21 bk

Numer części **50930**
 EAN **4251269315343**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **21**
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32 gy

Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43942**4251269311048****10****32****6,3 mm****szary (bliski do RAL 7035)****147 mm**

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia


Dla min. grubość ściany

Liczba otworów na śruby

Do maksymalnej grubości ściany

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm**14 mm****14 mm****112 x 36 mm****1,5 mm****4****2 mm****5,8 mm****32 x 3.2 - 6.3 mm****KEL-DPU 24|32 bk**

Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

50942**4251269315404****10****32****6,3 mm****czarny****147 mm**

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Dla min. grubość ściany

Liczba otworów na śruby

Do maksymalnej grubości ściany

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm**14 mm****14 mm****112 x 36 mm****1,5 mm****4****2 mm****5,8 mm****32 x 3.2 - 6.3 mm**

icotek[®]
smart cable management