



Specifikationer

Material Stål, härdat och förbränt

Brandklass

Fördelar

Produkttyper och storlekar

Punch FWS-A16/20 / FWS-B11/16



ArtNr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	316
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Number of centre punches	3		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		

Punch FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A

ArtNr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggtjocklek	
	354		
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Number of centre punches	3		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



Punch FWS-A 25 / FWS-B 21

ArtNr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggtjocklek	
	323		
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Number of centre punches	3		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		



Punch FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



ArtNr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
361
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 25,**
med CONFiX™ **FWS-B 21**
FWS
Number of **3**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29



ArtNr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
330
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 32,**
med CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Mild**
material **steel (St)**

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A

ArtNr.	80197	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggtjocklek	378
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 32, FWS-B 29		
Number of centre punches	4		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



Punch FWS-A 40 / FWS-B 36

ArtNr.	80098	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggtjocklek	347
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 40, FWS-B 36		
Number of centre punches	4		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		



Punch FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



ArtNr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
385
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 40,**
med CONFiX™ **FWS-B 36**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**

Punch FWS-A 50 / FWS-B 48



ArtNr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
255
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 50,**
med CONFiX™ **FWS-B 48**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Mild**
material **steel (St)**

ArtNr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	262
Antal	1		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Number of centre punches	4		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		

