



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet

Fördelar

Produkttyper och storlekar


KEL-DPZ-HD 32|4 CR



ArtNr.	70351.601
EAN	4251269328657
Antal	5
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	12,5 mm
Färg	blå (liknande RAL 5005)
Höjd	22 mm


Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	44 mm
Utskärning, rund	32,3 mm
Utskärning, metrisk	M32
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	14 mm
Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För kabelldiameter	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4 CR (S)VOC




ArtNr.	70351.600
EAN	4251269328534
Antal	5
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	12,5 mm
Färg	blå (liknande RAL 5005)
Höjd	22 mm

Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	44 mm
Utskärning, rund	32,3 mm
Utskärning, metrisk	M32
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	14 mm
Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För kabelldiameter	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR


ArtNr. **70352.601**
 EAN **4251269328664**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR (S)VOC


ArtNr. **70352.600**
 EAN **4251269328541**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ-HD 32|7 CR


ArtNr. **70353.601**
 EAN **4251269328671**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 32|7 CR (S)VOC


ArtNr. **70353.600**
 EAN **4251269328558**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 40|8 CR


ArtNr. **70354.601**
 EAN **4251269328688**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **52 mm**
 Utskärning, rund **40,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 Tråd **M40 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 40|8 CR (S)VOC

ArtNr. **70354.600**
 EAN **4251269328565**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **52 mm**
 Utskärning, rund **40,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 Tråd **M40 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|8 CR

ArtNr. **70355.601**
 EAN **4251269328695**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|8 CR (S)VOC

ArtNr. **70355.600**
 EAN **4251269328572**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR

ArtNr. **70356.601**
 EAN **4251269328701**
 Antal **5**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR (S)VOC

ArtNr. **70356.600**
 EAN **4251269328589**
 Antal **5**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12 CR

ArtNr. **70357.601**
 EAN **4251269328718**
 Antal **5**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-HD 50|12 CR
(S)VOC**


ArtNr. **70357.600**
 EAN **4251269328596**
 Antal **5**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19 CR


ArtNr. **70358.601**
 EAN **4251269328725**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-HD 50|19 CR
(S)VOC**


ArtNr. **70358.600**
 EAN **4251269328602**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 63|9 CR


ArtNr. **70359.601**
 EAN **4251269328732**
 Antal **5**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-HD 63|9 CR
(S)VOC**

ArtNr. **70359.600**
 EAN **4251269328619**
 Antal **5**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 För kabelldiameter **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13 CR

ArtNr. **70360.601**
 EAN **4251269328749**
 Antal **5**
 För antal kablar **13**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13 CR (S)VOC

ArtNr. **70360.600**
 EAN **4251269328626**
 Antal **5**
 För antal kablar **13**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14 CR

ArtNr. **70361.601**
 EAN **4251269328756**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14 CR (S)VOC

ArtNr. **70361.600**
 EAN **4251269328633**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|35 CR

ArtNr. **70362.601**
 EAN **4251269328763**
 Antal **5**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 63|35 CR (S)VOC

ArtNr. **70362.600**
 EAN **4251269328640**
 Antal **5**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm

