



IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Made in Germany

Specifikationer

| | |
|---------------------|--------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP65, IP64, IP55, IP54 |
| Material | Polyamid |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 90 C° |
| Egenskaper | silikonfri, halogenfri |
| Monteringstyp | Skruvmontering |


Fördelar

Produkttyper och storlekar



| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42460 |
| EAN | 4251269332074 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 1 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 122 mm |
| Bredd | 100 mm |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Höjd | 75 mm |
| Monteringshöjd | 75 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 6,5 mm |
| Lämplig för insatser | 1 x KT stor |



| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42461 |
| EAN | 4251269332081 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 4 |
| Max. kabelldiameter | 16 mm |
| Längd | 122 mm |
| Bredd | 100 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Höjd | 75 mm |
| Monteringshöjd | 75 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 6,5 mm |
| Lämplig för insatser | 4 x KT små |

