

# EMC-KEL-DS | EMC kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kabloların girişi ve ekranlanması için / IP55



IP54

IP55

RIA



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Bizim kablo giriş sistemlerimiz iletken ve bölgeye bağlı arızalarda etkin yönlendirme imkanı sunmaktadır.

Ayrılabilir kablo giriş çerçevesi EMC-KEL-DS yüksek iletken metalizedir.

Öndeki insert (KT) ile sızdırmazlık sağlanır ve gerilme kablo mantosu üzerinden azaltılır. Arka kısımdaki iletken insert (EMC-KT) ile kablo zırhı 360° temas alır.

EMC kablo girişi EMC-KEL-DS kablo girişi, 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir.

Siparişe dahil olan iletken conta ile EMC-KEL-DS çerçevesi iletken pano arasındaki temas sağlanır.

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55
Malzeme	Poliamit, yüksek iletken kaplamalı
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 140 C°
Montaj şekli	Civata

## Avantajlar

- Hem kablo zırhı hem de kablo mantosu üzerinden kullanıma uygundur
- Gerilme azaltma ve sızdırmazlık EMC teması ile ayrılır
- Cazip ve çizilmez yüzey
- Kablo zırhına 360 C temas
- EMC kablo insertleri elastomer iletkenliğe sahip
- Çok iyi yönlendirme değeri
- EMC sızdırmazlığa karşı çok iyi koruma etkisi

## Ürün tipleri ve boyutları


### EMC-KEL-DS 24|10



Sipariş No.	<b>99410</b>
EAN	<b>4251269322679</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>
Kablo adet sayısı	<b>10</b>
Maks. kablo çapı	<b>17 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>


Yükseklik	<b>40 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>40 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar insertlerle donatım	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b> <b>10 x EMC-KT küçük</b> <b>10 x KT küçük</b>

### EMC-KEL-DS 24|7



Sipariş No.	<b>99411</b>
EAN	<b>4251269322686</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>
Kablo adet sayısı	<b>7</b>
Maks. kablo çapı	<b>35 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>40 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>40 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar insertlerle donatım	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b> <b>6 x EMC-KT küçük</b> <b>1 x EMC-KT büyük</b>



Sipariş No.

**99412**

Yükseklik

**40 mm**

EAN

**4251269322693**

Montaj yüksekliği

**40 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**112 x 36 mm**

Kablo adet sayısı

**4**

Çivata delik adetleri

**4**

Maks. kablo çapı

**35 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**147 mm**

Malzeme cıvatalar

**Paslanmaz Çelik V2A**

Genişlik

**58 mm**

İnsertlerle donatım

**2 x EMC-KT küçük**

**2 x EMC-KT büyük**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management