

# KEL-JUMBO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

kablo çapı Ø 65 mm' e kadar olanlar için / IP54 / UL Type 12



KEL-Jumbo modeli ile 65 mm çapa kadar olan besleme kabloları ve hortumlar geçirilir ve sızdırmazlık (IP54) sağlanır.

KFT kablo insertlerin yenilikçi tasarım detayları sayesinde kabloda ki bükümler "yüzen bölge" sayesinde dengelenirler.

Kablo çapından %15-20 daha büyük, yuvarlak boşaltma yapmanızı tavsiye ederiz. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	35 mm

## Avantajlar


- 65 mm'ye kadar olan kabloları kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Gerilme azaltma EN 62444

## Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	<b>42360</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo çapı	<b>65 mm</b>
Uzunluk	<b>110 mm</b>
Genişlik	<b>116 mm</b>

Yükseklik	<b>35 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>35 mm</b>
Boşaltma	<b>78 x 80.5 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>7 mm</b>
Malzeme civatalar insertlerle donatım	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x KTF</b>



Sipariş No.	<b>42360.200</b>
EAN	<b>4251269308567</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo çapı	<b>65 mm</b>
Uzunluk	<b>110 mm</b>
Genişlik	<b>116 mm</b>

Yükseklik	<b>35 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>35 mm</b>
Boşaltma	<b>78 x 80.5 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>7 mm</b>
Malzeme civatalar insertlerle donatım	<b>Paslanmaz Çelik V2A 1 x KTF</b>




Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42350**  
**4251269308536**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
İnsertlerle donatım

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 × 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**2 x KTF**



Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42350.200**  
**4251269308543**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
İnsertlerle donatım

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 × 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**2 x KTF**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management