

KVT-ER | Kablo rakoru, ayrılabilir

soketli kablolar için, M25 - M63 dişli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KVT-ER ayrılabilir bir kablo rakorudur, bununla soketli kablolar veya hazırlanmış kablo başları geçirilir. Tabii ki sadece soketli kablolar için değil onların yanı sıra soketsiz kablolar, pnömomatik hortumlar ve spiral hortumlar da ayrılabilir KVT-ER kablo rakorundan geçirilerek panolara, kutulara veya makinelere problemsiz giriş yapılır, sızdırmazlık sağlanır ve gerilme azaltılır.

1 ile 16 mm arası 4 adet kabloya kadar (tekli insert KT 1 - KT 15 ile) veya bir adet çapı 13 ile 35 mm arası (KTG 13 - KT 34) kablo bu kablo rakorumdan geçirilir. Maksimum geçirebileceğiniz soketlerin ebatları kablo insertlerine bağlı değildir, bunun için metrik boşaltmaları baz almanız gerekmektedir. Tutarlı ayrılabilir olmasından dolayı sonradan takmalar veya bakım işleri problemsiz yapılmaktadır. Kablo rakoru kolayca kablunun etrafına monte edilir.

KVT-ER rakorlarını standart metrik boşaltma ebatlarına M25, M32, M50 ve M63 takılır. Karşı somunlar siparişe dahildir. Çerçeve kapak ile vidalanırken 2 N m güç uygulanması tavsiye edilmektedir böylelikle gereken basınç elde edilir.

Gereken basınç, entegre edilmiş conta ve tekli insert kullanımında KVT-ER modelleri IP65 / IP66 / IP67 / IP68 koruma sınıflarını elde etmektedir (EN 60529 şartlarına göre sertifikalı) ve UL Type 12 & 4X* (UL 50E şartlarına göre sertifikalı). Uyarı: Çoklu veya özel insert kullanımında koruma sınıfı IP54 olarak belirlenmiştir.

Etkili sızdırmazlığın yanı sıra kablo insertlerine uygulanan yüksek basınç sayesinde KVT-ER rakorundan geçirilen kablolarda gerilme azaltma EN 62444 şartlarına uygundur.

*4X sadece iç mekan kullanımı için

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Gövde: Polipropilen Sızdırmaz dudağı: Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 110 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Altı köşeli somun siparişe dahil
- Titreşime dayanıklıdır
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin


Ürün tipleri ve boyutları

KVT-ER 25




Sipariş No.	45450
EAN	4251269319716
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	15 mm
Renk	siyah
Dış çap	46 mm

Montaj yüksekliği	20 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M25
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	25,3 mm
Diş	M25 x 1,5
Diş uzunluğu	18 mm
İnsertlerle donatım	1 x KT küçük




Sipariş No.	45452	Montaj yüksekliği	20 mm
EAN	4251269318900	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M32
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	32,3 mm
Kablo adet sayısı	1	Diş	M32 x 1,5
Maks. kablo çapı	16 mm	Diş uzunluğu	18 mm
Renk	siyah	İnsertlerle donatım	1 x KT küçük
Dış çap	46 mm		

KVT-ER 50|2




Sipariş No.	45454	Montaj yüksekliği	20 mm
EAN	4251269318917	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M50
Paket içi miktarı	5	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	50,4 mm
Kablo adet sayısı	2	Diş	M50 x 1,5
Maks. kablo çapı	16 mm	Diş uzunluğu	20,5 mm
Renk	siyah	İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
Dış çap	63 mm		

KVT-ER 63|4



Sipariş No.	45456	Montaj yüksekliği	20 mm
EAN	4251269318931	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Paket içi miktarı	5	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	4	Diş	M63 x 1,5
Maks. kablo çapı	16 mm	Diş uzunluğu	20,5 mm
Renk	siyah	İnsertlerle donatım	4 x KT küçük
Dış çap	75 mm		

KVT-ER 63|1



Sipariş No.	45455	Montaj yüksekliği	20 mm
EAN	4251269318924	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Paket içi miktarı	5	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	1	Diş	M63 x 1,5
Maks. kablo çapı	35 mm	Diş uzunluğu	20,5 mm
Renk	siyah	İnsertlerle donatım	1 x KT büyük
Dış çap	75 mm		