

Han 3A / Han 4A bağlantılı / IP65 / UL Tip 12 ile ayrılabilir kablo girişi



Modüler arayüz sistemi (MIS), endüstriyel fiş konnektörleri 3A veya 4A ile birlikte soketli ve soketsiz kablolar için ayrılabilir bir kablo girişidir. 3A veya 4A boyutunda endüstriyel fiş konnektörü doğrudan çerçeveye takılabilir. 1 ila 15 mm çapı olan kabloları ek olarak takılabilir, sızdırmazlık sağlar ve aynı zamanda DIN EN 62444'e uygun olarak gerilme azaltılabilir.

Kablo giriş çerçevesi, iki vida ve bir kilitleme elemanından oluşur. Karşı parça, 3A/4A pimlerinin kullanımına yönelik bir mahfaza ve bir kablo rakorundan oluşur; 6 - 12 mm kablo çapları için M20 veya 13 - 18 mm kablo çapları için M25. MIS çok sayıda soket üreticisiyle uyumludur ve CE uyumludur.

Kablo insertleri çerçeveye takılır ve otomatik olarak çerçeveye sabitlenir. Montaj tamamlandıktan sonra uç kapak vidalanır. Daha sonra fiş takılır ve entegre braket ile kilitletlenir.

Gerekli olmayan fiş bağlantıları için koruyucu kapak mevcuttur. Bu kapak aksesuar olarak ayrı olarak mevcuttur.

Endüstriyel konektör ve kablo girişinin birleşimi, daha fazla boşaltma gerektirmez ve dolayısıyla yerden tasarruf sağlar.

Arka taraftaki enjekte edilmiş conta IP65 koruma sınıfına ulaşır. Çiftli insert kullanıldığında da IP65 elde edilir! Opsiyonel koruyucu kapakla IP54 koruma sınıfına ulaşılır.

IP54

UL 1977

ECOLAB certified

IP55

UL ECBT2

HL3 EN 45545-2

IP64

IEC 61984

RoHS compliant

IP65

IK04

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

CE

Made in Germany

US in progress

UV ISO 4892-2A


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 120 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, halojeniz, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri)

Avantajlar


- Endüstriyel konnektörleri ve kablo girişini birleştirme olanağı sayesinde yerden tasarruf
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Fişler ve kablolar tek bir çerçevede kombine edilir
- Yüksek dayanıklılık, titreşime dayanıklıdır
- Hızlı, kolay montaj
- Yüksek esneklik
- IP65 (uygun insert seçimiyle)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Uyumlu uçlarla CE uyumluluğu

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	55500
EAN	4251269337185
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	15 mm
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Uzunluk	98 mm

Genişlik	40,5 mm
Yükseklik	20 mm
Montaj yüksekliği	119 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme çivatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 2 x KT küçük




Sipariş No.	55500.200
EAN	4251269337253
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	15 mm
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Uzunluk	98 mm

Genişlik	40,5 mm
Yükseklik	20 mm
Montaj yüksekliği	119 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme çivatalar insertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 2 x KT küçük




Sipariş No. **55501**
EAN **4251269337192**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55501.200**
EAN **4251269337291**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55502**
EAN **4251269337208**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55502.200**
EAN **4251269337338**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55503**
EAN **4251269337215**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55503.200**
EAN **4251269337376**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55504**
EAN **4251269337222**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55504.200**
EAN **4251269337413**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55505**
EAN **4251269337239**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55505.200**
EAN **4251269337451**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55512**
EAN **4251269337**
246
Paket içi miktarı **5**



Sipariş No.
EAN

55513
4251269337
567

Paket içi
miktarı

5

icotek[®]
smart cable management