

QT-AT-M | QT-AT-K-M adaptör insertleri

iç dişli M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Adaptör QT-AT-M inserti büyük QT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir poliamid gövde yerleştirilmiştir. QT-AT-M ürünleri M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 ve M25 x 1.5 iç diş ebatlarda temin edilir.

QT-AT-M modelleri ile Sinyal-, Data-, Güç- veya Hybrid konektörlere mükemmel bir bağlantı sağlamak mümkündür, yapılması gereken sadece ürünü dişli yuvaya monte etmektir. QT-AT-M modellerine ayrıca M25 x 1.5 ebatlara kadar hortum bağlantıları da takılabilir, ayrıca icotek QT-AT-M modellerine uygun M16, M20 ve M25 dişli kör tapalarını sunmaktadır.

Adaptör QT-AT-K-M inserti küçük QT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir nikel kaplı pirinç gövde yerleştirilmiştir.

QT-AT-K-M ürünleri M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 ve M12 x 1.5 iç diş ebatlarda temin edilir.

QT-AT-K-M modelleri ile küçük dairesel konektörlere mükemmel bir bağlantı sağlamak mümkündür, yapılması gereken sadece ürünü dişli yuvaya monte etmektir. QT-AT-K-M modellerine ayrıca örn. M12x1,0 basınç dengeleme elementleri da takılabilir.

QT-AT-M ve QT-AT-K-M adaptör insertleri tüm QT insertleri kullanılan ayrılabılır [KEL-QUICK kablo giriş sistemlerinde](#) kullanılabilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- QT-AT-(K)-M kullanımı ile fiş ve prizler direk kablo girişlerine takılabilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm

Ürün tipleri ve boyutları


QT-AT-K-M M5 x 0.5



Sipariş No.	42604
EAN	4251269323423
Paket içi miktarı	5
Diş	M5 x 0,5
Uzunluk	20 mm
Genişlik	19 mm
Yükseklik	12 mm


Montaj yüksekliği **2 mm**

QT-AT-K-M M8 x 1.0




Sipariş No.	42605
EAN	4251269323430
Paket içi miktarı	5
Diş	M8 x 1,0
Uzunluk	20 mm
Genişlik	19 mm
Yükseklik	12 mm

Montaj yüksekliği **2 mm**

QT-AT-K-M M8 x 0.5


Sipariş No. **42609**
EAN **4251269323829**
Paket içi miktarı **5**
Dış **M8 x 0,5**
Uzunluk **20 mm**
Genişlik **19 mm**
Yükseklik **12 mm**

Montaj yüksekliği **2 mm**

QT-AT-K-M M12 x 1.0


Sipariş No. **42606**
EAN **4251269323447**
Paket içi miktarı **5**
Dış **M12 x 1,0**
Uzunluk **20 mm**
Genişlik **19 mm**
Yükseklik **12 mm**

Montaj yüksekliği **2 mm**

QT-AT-K-M M12 x 1.5


Sipariş No. **42607**
EAN **4251269323454**
Paket içi miktarı **5**
Dış **M12 x 1,5**
Uzunluk **20 mm**
Genişlik **19 mm**
Yükseklik **12 mm**

Montaj yüksekliği **2 mm**

QT-AT-M 12 x 1.0


Sipariş No. **42596**
EAN **4251269322952**
Paket içi miktarı **10**
Dış **M12 x 1,0**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **19**

Montaj yüksekliği **2**

QT-AT-M 16 x 1.5


Sipariş No. **42597**
EAN **4251269322969**
Paket içi miktarı **10**
Dış **M16 x 1,5**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **19**

Montaj yüksekliği **2**

QT-AT-M 20 x 1.5

Sipariş No. **42598**
EAN **4251269322976**
Paket içi miktarı **10**
Dış **M20 x 1,5**
Uzunluk **40 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **19**

Montaj yüksekliği **2**



Sipariş No.

42599

Montaj yüksekliği

2

EAN

4251269322983

Paket içi miktarı

10

Diş

M25 x 1,5

Uzunluk

40 mm

Genişlik

39 mm

Yükseklik

19

icotek[®]
smart cable management