

# 密封条

## 自粘发泡 PUR 密封件



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

在 KDR-BMP 机柜基座的底板上附有发泡 PUR 密封件。我们现在还针对部分应用场合单独提供这些 PUR 密封件。

PUR 密封件的一侧为带自粘胶的衬膜，提供两种可选宽度，单根长度为 2150 毫米。密封件的高度与宽度对应。PUR 密封件易于压缩，具有非常好的回弹性。

PUR 密封件的安装非常简单：撕下保护膜，贴上，完成！

## 规格

材料	聚氨酯泡沫 (PU)
温度	-40 C° 到 80 C°
属性	无卤, 无硅

## 产品优势

- 安装非常简单快捷
- 易于铺设在拐角处
- 具有非常好的弹性

## 产品类型和尺寸

密封条 6×3,5



订货号	<b>43347</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>784</b>
包装单位	<b>1</b>
长度	<b>2.150 mm</b>
宽度	<b>6 mm</b>
高度	<b>3,5 mm</b>

密封条 9x5



订货号	<b>43348</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>777</b>
包装单位	<b>1</b>
长度	<b>2.150 mm</b>
宽度	<b>9 mm</b>
高度	<b>5 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management