

KEL-DPZ 圆形电缆引入底板

公制螺纹 M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X*



KEL-DPZ 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和IP66 / IP68 / UL type 4X*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

*4X 仅供室内使用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV-
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


产品类型和尺寸

KEL-DPZ 25|3 gy



订货号 **43736**
 EAN **4251269320439**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **3**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **39 mm**
 圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 线 **M25 x 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 × 5 - 10.2 mm
3 × 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|10 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
黑色
22 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


订货号 **43758**
 EAN **4251269310621**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


订货号 **50758**
 EAN **4251269315244**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


订货号 **43756**
 EAN **4251269310614**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


订货号 **50756**
 EAN **4251269315237**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

订货号 **43760**
 EAN **4251269310638**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


订货号	50760	安装高度	8 mm
EAN	4251269315251	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


订货号	43761	安装高度	8 mm
EAN	4251269310645	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


订货号	50761	安装高度	8 mm
EAN	4251269315268	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

订货号	43762	安装高度	8 mm
EAN	4251269310652	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 bk

订货号	50762	安装高度	8 mm
EAN	4251269315275	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|35 gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 电缆的最大直径
 颜色
 高度

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
 灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
 外径
 圆形开孔尺寸
 公制孔尺寸
 线
 线的长度
 对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 bk

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 电缆的最大直径
 颜色
 高度

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
 黑色
22 mm

安装高度
 外径
 圆形开孔尺寸
 公制孔尺寸
 线
 线的长度
 对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
 smart cable management