

KEL-ER CR 可分电缆引入框架

应用于洁净室 / IP66 / UL type 12/4X*



IP54

UL TYPE
12

EN 61373

RoHS
compliant

IP55

UL TYPE
4X*

ECOLAB
certified

REACH
COMPLIANCE

IP64

C
UL
US

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

IP65

RI
A

EN ISO 14644

IP66

HL3
EN 45545-2

PNEUMATICS

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP66 / UL 12 / 4X*等级的防护和应力消除，适用电缆直径从1到16 mm（单孔穿芯KT CR 1-15）和16到35 mm（单孔穿芯KT CR 16-34）。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-ER CR框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-ER-B CR框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

单排版本 KEL-ER-E CR特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈在包装盒中。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。


*4X 仅供室内使用

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品类型和尺寸

KEL-ER 24|10 CR




订货号	48241.601
EAN	4251269325892
包装单位	5
电缆的数量	10
电缆的最大直径	16 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm


高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	10 x KT 小

产品优势


- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间

**KEL-ER 24|10 CR
(S)VOC**


订货号	48241.600	高度	17 mm
EAN	4251269325755	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小

KEL-ER 24|7 CR


订货号	48247.601	高度	17 mm
EAN	4251269325915	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

**KEL-ER 24|7 CR
(S)VOC**


订货号	48247.600	高度	17 mm
EAN	4251269325779	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-ER 24|4 CR


订货号	48244.601	高度	17 mm
EAN	4251269325908	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

**KEL-ER 24|4 CR
(S)VOC**


订货号	48244.600	高度	17 mm
EAN	4251269325762	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL-ER 16|8 CR


订货号	48168.601	高度	17 mm
EAN	4251269325847	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小

**KEL-ER 16|8 CR
(S)VOC**


订货号	48168.600	高度	17 mm
EAN	4251269325700	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小

KEL-ER 16|5 CR


订货号	48165.601	高度	17 mm
EAN	4251269325830	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大

**KEL-ER 16|5 CR
(S)VOC**


订货号	48165.600	高度	17 mm
EAN	4251269325694	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大

KEL-ER 16|2 CR


订货号	48162.601	高度	17 mm
EAN	4251269325823	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大

**KEL-ER 16|2 CR
(S)VOC**


订货号	48162.600	高度	17 mm
EAN	4251269325687	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大

KEL-ER 10|6 CR


订货号	48216.601	高度	17 mm
EAN	4251269325885	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小

**KEL-ER 10|6 CR
(S)VOC**


订货号	48216.600	高度	17 mm
EAN	4251269325748	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小

KEL-ER 10|3 CR


订货号	48212.601	高度	17 mm
EAN	4251269325878	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大

**KEL-ER 10|3 CR
(S)VOC**


订货号	48212.600	高度	17 mm
EAN	4251269325731	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大

KEL-ER-B4 CR


订货号	48204.601	高度	17 mm
EAN	4251269325854	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-ER-B4 CR (S)VOC


订货号	48204.600	高度	17 mm
EAN	4251269325717	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-ER-B1 CR


订货号	48206.601	高度	17 mm
EAN	4251269325861	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-ER-B1 CR (S)VOC


订货号	48206.600	高度	17 mm
EAN	4251269325724	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-ER-E5 CR

订货号	48250.601	高度	17 mm
EAN	4251269325939	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-ER-E5 CR (S)VOC


订货号	48250.600	高度	17 mm
EAN	4251269325793	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-ER-E4 CR


订货号	48259.601	高度	17 mm
EAN	4251269325953	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-ER-E4 CR (S)VOC


订货号	48259.600	高度	17 mm
EAN	4251269325816	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-ER-E3 CR


订货号	48258.601	高度	17 mm
EAN	4251269325946	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-ER-E3 CR (S)VOC

订货号	48258.600	高度	17 mm
EAN	4251269325809	安装高度	17 mm
包装单位	5	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	3	螺钉的直径	5,8 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	98 mm	用穿芯安装	3 x KT 小
宽度	39 mm		

KEL-ER-E2 CR

订货号	48249.601	高度	17 mm
EAN	4251269325922	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 x 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

KEL-ER-E2 CR (S)VOC

订货号	48249.600	高度	17 mm
EAN	4251269325786	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 x 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小