

# KEL-FG-ER | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP65



IP54



IP55



IP64

RoHS compliant

IP65



UL US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线 and 密封，提供IP65等级的防护和应力消除，适用电缆直径从1到16 mm（单孔穿芯KT 1-15）和13到35 mm（单孔穿芯KTG 13 - KT 34）。KEL-FG-ER电缆引入框架适用于带有连接器的电缆和波纹管安装，密封和释放应力，该电缆与机柜，机壳或机器壁成90°角。

KEL-FG-ER-A框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。KEL-FG-ER-B适合于36×46 mm的开孔。

单排版本KEL-FG-ER-E特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	57,5 mm

## 产品优势

- 以90度的安装方式安装在机箱里
- 机械防护电缆直接入口的地方
- 防水渍和水滴 (IP65)
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震

## 产品类型和尺寸


### KEL-FG-ER-A10



订货号	42340
EAN	4251269328787
包装单位	1
电缆的数量	10
电缆的最大直径	16 mm
长度	147 mm
宽度	80 mm


高度	57,5 mm
安装高度	57,5 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,5 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	10 x KT 小

### KEL-FG-ER-A7




订货号	42341
EAN	4251269328794
包装单位	1
电缆的数量	7
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	80 mm


高度	57,5 mm
安装高度	57,5 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,5 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

**KEL-FG-ER-A4**


订货号	<b>42342</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269328800</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>

**KEL-FG-ER-B4**

订货号	<b>42344</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269328824</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>4</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-ER-B1**


订货号	<b>42343</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269328817</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-ER-E5**

订货号	<b>42347</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269328855</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>112 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>5</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x KT 小</b>

**KEL-FG-ER-E3**

订货号	<b>42346</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269328848</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>65 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>3</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>100 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x KT 小</b>

**KEL-FG-ER-E2**

订货号	<b>42345</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269328831</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b>

