


KEL-FL | 可分扁平电缆引入框架

适用于扁平电缆和圆形电缆 / IP54



KEL-FL系列可实现扁平电缆简单、快速和灵活的布线 and 密封，例如升降机组装。

穿芯的创新结构弥补了扁平电缆制造中的不一致性。另外，可分式KT穿芯可用于引入带连接器的圆形电缆。扁平橡胶垫圈含在包装盒内。



规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品优势

- 通过使用一个KEL电缆引入框架来结合扁平电缆或带端子的圆形电缆
- 节省空间


产品类型和尺寸

KEL-FL A	订货号	46100	安装高度	17 mm
	EAN	4251269311550	开孔尺寸	43 x 24 mm
	包装单位	10	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	1	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	72 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x FT-1
	高度	17 mm		


KEL-FL B	订货号	46105	安装高度	17 mm
	EAN	4251269311567	开孔尺寸	65 x 24 mm
	包装单位	10	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	1	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x FT-2
	高度	17 mm		

KEL-FL|C

订货号	46110	安装高度	17 mm
EAN	4251269311574	开孔尺寸	65 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	5	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x KT 小
高度	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL|D


订货号	46115	安装高度	17 mm
EAN	4251269311581	开孔尺寸	86 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x FT-3
高度	17 mm		

KEL-FL|E


订货号	46120	安装高度	17 mm
EAN	4251269311598	开孔尺寸	86 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	5	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x KT 小
高度	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL|F


订货号	46125	安装高度	17 mm
EAN	4251269311604	开孔尺寸	86 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	2	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x FT-1
高度	17 mm		

KEL-FL|G


订货号	46130	安装高度	17 mm
EAN	4251269311611	开孔尺寸	86 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	9	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小
高度	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL|H


订货号	46135	安装高度	17 mm
EAN	4251269311628	开孔尺寸	112 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	9	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小
高度	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL|I


订货号	46140	安装高度	17 mm
EAN	4251269311635	开孔尺寸	112 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	6	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x KT 小
高度	17 mm		2 x FT-1

KEL-FL|J

订货号	46145	安装高度	17 mm
EAN	4251269311642	开孔尺寸	112 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	13	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小
高度	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL|K

订货号	46150	安装高度	17 mm
EAN	4251269311659	开孔尺寸	112 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	2	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x FT-1
高度	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL|L

订货号	46155	安装高度	17 mm
EAN	4251269311666	开孔尺寸	112 × 24 mm
包装单位	10	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	1 x FT-4
高度	17 mm		