

# KTMB 183 | 多范围电缆穿芯适用KEL 183电缆引入系统

适用于电缆直径 34 - 75 mm / IP54 / UL type 12



KTMB-P至KTMB-S穿芯适用于直径最大为75 mm的电缆。这些穿芯可与KEL 183电缆引入框架一起使用。

这些多范围穿芯不可拆分，都预留有特定范围的电缆引入区域。

空白穿芯KTMB-O可以用于接受指定范围内的电缆尺寸。对于直径最大为55mm的电缆，可以对KTMB-O的膜进行穿孔或切割（电缆直径减去10 mm）。

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub> US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅

## 产品优势

- 安装的电缆直径达到 75 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆

## 产品类型和尺寸


### KTMB-O



订货号	<b>41410</b>
EAN	<b>4251269307133</b>
包装单位	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>91 mm</b>
宽度	<b>86 mm</b>
高度	<b>19 mm</b>


安装高度	<b>2 mm</b>
盲孔穿芯	<b>1</b>

### KTMB-P



订货号	<b>41415</b>
EAN	<b>4251269307140</b>
包装单位	<b>1</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>91 mm</b>
宽度	<b>86 mm</b>

高度	<b>19 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>1 x 34 - 44 mm</b>


**KTMB-Q**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41420**  
**4251269307157**  
**1**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**91 mm**  
**86 mm**

高度  
安装高度  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
**1 x 44 - 54 mm**


**KTMB-R**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**91 mm**  
**86 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**91 mm**  
**86 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 64 - 75 mm**