

KTMBBS | 多范围电缆穿芯用于KEL 系统, 黑色

适用于电缆直径 4 - 29 mm / IP54标准



KTMBBS黑色 电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

新型KTMBBS用于将预先端接的电缆引入到KEL系统中。

创新的薄膜使得电缆的夹线范围变化达3mm。

KTMBBS 穿芯的创新波形切口和灵活密封设计确保电缆密封等级达到 IP54。

如果不再需要或保留KTMBBS 电缆穿芯，则可以使用ST-B 堵头。 IP保护不受影响。

IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

规格


| | |
|-------------------|----------------|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54 |
| 材料 | 合成橡胶 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -30 C° 到 90 C° |
| 属性 | 更高耐腐蚀性 |

产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 12款穿芯规格即可覆盖4-29mm的夹线范围
- 创新波浪式开口密封更紧
- 新颖的创新膜，具有很高的灵活性

产品类型和尺寸


KTMBBS 4-7 小 (黑色),
可变线径范围 4-7 毫米



| | |
|-------|---------------|
| 订货号 | 51380 |
| EAN | 4251269336966 |
| 包装单位 | 10 |
| 电缆的数量 | 1 |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度 | 21 mm |
| 宽度 | 21 mm |

| | |
|--------|--------------|
| 高度 | 19 mm |
| 安装高度 | 2 mm |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆 |
| 对于电缆直径 | 1 x 4 - 7 mm |


KTMBBS 6-9 小 (黑色),
可变线径范围 6-9 毫米



| | |
|-------|---------------|
| 订货号 | 51381 |
| EAN | 4251269336973 |
| 包装单位 | 10 |
| 电缆的数量 | 1 |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度 | 21 mm |
| 宽度 | 21 mm |

| | |
|--------|--------------|
| 高度 | 19 mm |
| 安装高度 | 2 mm |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆 |
| 对于电缆直径 | 1 x 6 - 9 mm |

KTMB5 8-11 小 (黑色), 可变线径范围 **8-11** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51382
4251269336980
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 小 (黑色), 可变线径范围 **10-12** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51383
4251269336997
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 大 (黑色), 可变线径范围 **12-15** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51384
4251269337000
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 大 (黑色), 可变线径范围 **14-17** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51385
4251269337017
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 大 (黑色), 可变线径范围 **16-19** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51386
4251269337024
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 大 (黑色), 可变线径范围 **18-21** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51387
4251269337031
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 21 mm

KTMB5 20-23 大 (黑色), 可变线径范围 **20-23** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51388
4251269337048
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 大 (黑色), 可变线径范围 **22-25** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51389
4251269337055
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 大 (黑色), 可变线径范围 **24-27** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51390
4251269337062
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 大 (黑色), 可变线径范围 **26-29** 毫米



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51391
4251269337079
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 29 mm